



Topmatic Plus^{CH}

Abwasmittel für alle Geschirrwashmaschinen

Topmatic Plus über ein Flüssigdosiergerät in den Waschtank dosieren. Durch den Einbau einer Leitfähigkeitssteuerung ist eine optimale, gleichbleibende und vollautomatische Dosierung garantiert. Die jeweilige Verbrauchsmenge wird durch Wasserhärte, Schmutzeintrag, Maschinentyp, Geschirrart usw. beeinflusst.

- **Sauber** Starke Reinigungsleistung, entfernt Kaffee- und Teerückstände
- **Sicher** Mit Korrosionsschutz
- **Effizient** Chlorhaltig



Anwendungshinweise



Achtung!

Beim Umstellen von **Topmatic Plus** auf **Trump Hydro Special** - oder umgekehrt - ist unbedingt unser Servicetechniker beizuziehen. Die Dosierleitungen und Dosierpumpen müssen sorgfältig mit Wasser durchgespült werden. Wird dieser Reinigungsvorgang unterlassen, so entstehen durch das Vermischen der beiden Produkte Salzkristalle, die zur Verstopfung der Dosierleitungen und -pumpen führen. Nicht geeignet zum Waschen von Aluminium. Konzentrat oder verdünnte Lösung nicht mit Textilien in Berührung bringen.

Ihr Ecolab Fachberater richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

1. Beachten Sie die Informationen auf dem Produktetikett und dem Reinigungsplan
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) tragen
3. Wenn Alarm ertönt Maschine ausschalten
4. Vorsichtig die Ansauglanze aus dem Bidon nehmen. Den Deckel des neuen Bidon abschrauben, die Ansauglanze einsetzen und den neuen Kanister wieder in den Kanisterhalter stellen
5. Wenn kein akustischer Alarm installiert ist, täglich den Reinigerstand prüfen und ggf. den Bidon tauschen

Sicherheitshinweis

Nur für den professionellen Gebrauch!

Um die beste Reinigungsleistung zu erzielen, nutzen Sie dieses Produkt nur in Verbindung mit einem Ecolab Klarspüler. **Nicht geeignet zum Waschen von Aluminium.**

Nicht mit anderen Produkten mischen!

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Richtdosierung

Wasserhärte 0 - 20°fH 2 - 4 g/l Wasser

pH Wert (Konz.)

8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	----	----	----	----	----	----

Lagerbedingungen

Nur im Originalgebinde zwischen 0°C und 30 °C lagern.

Verkaufseinheit

12 kg Bidon	9029880
25 kg Bidon	9012190
250 kg Fass	9012590

Ecolab Europe GmbH
Richtstrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kriegackerstrasse 91
CH-4132 Muttenz
Tel.: +41 61 466 94 66
Fax: +41 61 466 94 44

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
Tel.: +49 2173 599-0

Ecolab GmbH
Erdbergstrasse 29
AT-1030 Wien
Tel.: +43 1 715 2550