

TASKI® Jontec Liquid Wax

Hartwachs für Holz- und Korkböden

Produktbeschreibung

Wachs auf Lösungsmittelbasis für die Reinigung und Pflege von Kork- und Parkettböden sowie versiegelten und unversiegelten Holzböden.

Eigenschaften

- Ausgewogenes Reinigungs- und Pflegemittel auf der Basis von Hartwachsen und Lösungsmitteln
- Sehr effektiv bei lösungsmittellöslichen Verschmutzungen
- Polierbarer Schutzfilm
- Beinhaltet O.N.T. (Odor Neutralizing Technology)

Vorteile

- Schützt vor Feuchtigkeit in den Fugen (besonders bei werkseitig versiegelten Parkettböden) und vor vorzeitigem Verschleiss
- Teer, Öl und Fett können schnell und einfach mit der Sprühmethode entfernt werden
- Schafft eine gleichmässige, glänzende Oberfläche
- Entfernt dank O.N.T. (Odor Neutralizing Technology) schlechte Gerüche nachhaltig

Anwendungshinweise

Dosierung:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.

Ausführliche Informationen zu der Dosierung entnehmen Sie bitte der Tabelle der technischen Daten. Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die negativen Auswirkungen auf die Umwelt.

Anwendung:

Erstpflge


- Versiegelte Holzböden: Das Produkt in die Sprayeinheit einer Einscheibenmaschine ausstatten mit geeignetem Pad dosieren und den Boden ganzflächig mit dem Vollspray-Verfahren einpflegen. Wenn der Boden vollständig getrocknet ist, den gesamten Bereich mit einem geeigneten Pad polieren, um den Schutzfilm zu verdichten.
- Unversiegelte Holzböden: Eine dünne Schicht des Produkts auf den Boden giessen und mit einem geeigneten Anstreichgerät gleichmässig verteilen. Trocknen lassen, dann sofort aufpolieren. Bei stark saugfähigen Böden wird das Auftragen einer zweiten Schicht empfohlen. Zweite Schicht erst auftragen, wenn die erste Schicht vollständig getrocknet ist.

Unterhaltsreinigung:

- Vollspray-Verfahren: Das Produkt in die Sprayeinheit einer Einscheibenmaschine, ausgestattet mit geeignetem Pad, füllen und den Boden ganzflächig sprayreinigen. Produkt kurz antrocknen lassen und die gesamte Oberfläche zu einem einheitlichen Glanzlevel polieren.

Zwischenreinigung:

- Teilspray-Verfahren: Das Produkt in die Sprayeinheit einer Einscheibenmaschine, ausgestattet mit geeignetem Pad, dosieren und Flecken/verschmutzte Bereiche sprayreinigen. Produkt kurz antrocknen lassen und die gesamte Oberfläche zu einem einheitlichen Glanzlevel polieren.



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Liquid Wax

Hartwachs für Holz- und Korkböden

Grundreinigen

Die Oberfläche mit TASKI Jontec Solve und einer Einscheibenmaschine, ausgestattet mit geeignetem Pad, grundreinigen im Vollsprayverfahren.

Wichtige Hinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln. Nicht bei Temperaturen unter 5° C lagern. Produkt vor Gebrauch auf Zimmertemperatur bringen (Gebinde öffnen, Gebinde in warmes Wasser stellen). Nicht auf lösungsmittlempfindlichen Böden, wie z.B. Gummi, Asphalt usw., anwenden. Mit Produkt benetzte Tücher usw. sind entzündlich.

Technische Daten

Dosier Plattform	Art. Nr.	Beschreibung/Verpackung	Anwendung	Aussehen	Relative Dichte (20°C)
Gebrauchsfertig	7513319	TASKI Jontec Liquid Wax 2 x 5 L	100%	Milchige, weisse Flüssigkeit	0.77 g/cm ³

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Produkt und verwendete Materialien von offenen Feuerquellen fernhalten.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Mindestens 15°C!