



TASKI® Jontec Plaza

F2i

Porenfüller/Hochglanzemulsion für Steinböden

Beschreibung

Hochglänzender, trittsicherer Premium-Porenfüller für Steinböden, wie z.B. Terrazzo, unglasiertem Keramik oder Steinfliesen. Kann in einer Schicht für eine vereinfachte Unterhaltsreinigung, als Porenfüllung, oder in mehreren Schichten für zusätzlichen Glanz aufgetragen werden.

Wichtigste Eigenschaften

- Hinterlässt einen hochglänzenden Schutzfilm
- Widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren
- Spezielle Formel, die gelbliche Verfärbungen verhindert
- Exzellente Haftung auf Steinböden
- Trittsicher gemäss internationalen Standards (ASTM D-2047)

Vorteile

- Zusätzliche Dispersionen werden auf den meisten Steinböden überflüssig
- Schützt Steinböden gegen Verkehrsspuren und vereinfacht die Unterhaltsreinigung
- Unempfindlich gegen Kratzer und schwarze Absatzstriche
- Keine gelblichen Verfärbungen durch UV-Strahlen
- Schafft eine gleichmässige Oberfläche
- Kann als Porenfüller oder zum Auftragen mehrerer Schichten für eine hochglänzende, widerstandsfähige Beschichtung eingesetzt werden
- Verbessert nachhaltig das Erscheinungsbild der Böden

Anwendungshinweise

Dosierung:


Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.

Anwendung

Nur grundgereinigte, gründlich gespülte und komplett getrocknete Böden behandeln. Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig in 1-1,5 m breiten Bahnen mit einem Anstreichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Zusätzliche Anstriche erst nach vollständiger Trocknung auftragen (mindestens 45 Min.). Rund 2-3 Schichten auftragen, um eine hochglänzende Oberfläche zu erhalten. Nach der letzten Beschichtung mindestens 60 Min. trocknen lassen, bevor der Bereich wieder begangen werden kann.

Wichtige Hinweise

- Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.
- Nicht bei Temperaturen unter 5° C lagern.
- Nicht im Aussenbereich oder an nassen Stellen einsetzen.
- Nicht auf glasiertem Keramik verwenden.





TASKI® Jontec Plaza

F2i

Porenfüller/Hochglanzemulsion für Steinböden

Technische Daten

Dosier Plattform	Art. Nr.	Beschreibung / Verpackung	Anwendung	Aussehen	pH-Wert Konz.	pH-Wert Gebrauchs- lösung	Relative Dichte (20°C)
Gebrauchsfertig	7512698	TASKI Jontec Plaza 2 x 5 L	100%	Milchige, weisse Flüssigkeit	9	9	1.03 g/cm ³

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Gutachten

Trittsicher gemäss ASTM D-2047.