

Matte Bodendispersion

Beschreibung

Bodendispersion mit geringem Glanz für die meisten Arten glatter und wasserfester Hartbeläge. Durch den geringen Glanz wird der optische Eindruck von „Rutschigkeit“ vermieden und das Produkt weist zudem eine gute Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel auf, wodurch es auch für den Einsatz in Umgebungen im Gesundheitswesen geeignet ist. Es gewährleistet geringere Wartungskosten und steigert die Produktivität.

Kann sowohl mittels herkömmlicher Methoden als auch mit TASKI ProSpeed aufgebracht werden.

TASKI ProSpeed ist ein benutzerfreundliches, ergonomisches Gerät zum Aufbringen von Schutzbehandlungen. Es erlaubt die Erzeugung eines Boden-Finishes von höchster Qualität und steigert die Produktivität beim Aufbringen des Boden-Finishes, während der Produktverbrauch und Verpackungsabfälle reduziert werden.


Durch TASKI ProSpeed kann der Produktverbrauch kontrolliert werden. Gleichzeitig bietet es ein einheitliches, hochwertiges Boden-Finish.

Wichtigste Eigenschaften

- Einzigartiges, mattierendes System, Schutzschicht
- Harte, langlebige und verschleissfeste Schutzschicht
- Hervorragende Haftung an den meisten Arten von Bodenbelägen
- Rutschfest gemäss internationalen Standards (ASTM D-2047)
- Im Vergleich zu herkömmlichen Bodendispersionen gute Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel
- Einfache Instandsetzung

Vorteile

- Verbessert das natürliche Erscheinungsbild des Bodens und bietet ein langlebiges, matt-glänzendes Finish
- Hervorragende Beständigkeit gegen Abriebsspuren und Verschmutzungen, selbst bei hoher Beanspruchung
- Für die meisten Arten von Bodenbelägen wie Vinyl-, Synthetik-, Linoleum- und Steinfussböden sowie versiegelte Holz- und Korkfussböden geeignet.
Einfache Verteilung für ebenmässige Oberflächen
- Garantierte Rutschfestigkeit und Sturzvermeidung und Sicherheit für Ihre Mitarbeitenden und Kunden
- Dank der Alkoholbeständigkeit und des matten Erscheinungsbilds besonders für Umgebungen im Gesundheitswesen geeignet
- Für die traditionelle Anwendungen mit Flachmop, Mop und Eimer oder Standard-Politur-Applikatoren geeignet
- Wählen Sie für herausragende Ergebnisse das Aufbringen mit dem ProSpeed Anstrichgerät, das im Vergleich zu herkömmlichen Auftragsmethoden die Ermüdung der Bedienperson nachweislich senkt und gleichzeitig bessere Ergebnisse ermöglicht und die Produktivität steigert



Matte Bodendispersion

Anwendungshinweise

Dosierung:

Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden. Ausführliche Informationen zu der Dosierung entnehmen Sie bitte der Tabelle der technischen Daten. Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die negativen Auswirkungen auf die Umwelt.

Anwendung

- Nur grundgereinigte, sorgfältig abgespülte und vollständig trockene Böden behandeln. Saugende und beschädigte Böden vor dem Auftrag mit einer der Fussbodenversiegelungen von Diversey behandeln.
- Bei Verwendung mit dem TASKI ProSpeed Anstrichgerät lesen Sie vor der Anwendung die Bedienungsanleitung und das Produktetikett für die Einrichtung und die Anwendungsprozeduren.
- Giessen Sie das Produkt sparsam auf den Boden und verteilen Sie es gleichmäßig, so lange es noch feucht ist, in überlappenden Bahnen von 1 bis 1,5 m. Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen (20 bis 30 Minuten), bevor Sie auf die gleiche Weise weitere Schichten auftragen. Tragen Sie auf nicht saugende Böden zwei Schichten auf. Für saugende Böden reichen normalerweise drei Schichten aus.
- **Linoleum:** Nachdem die erste Schicht getrocknet ist, glätten Sie den Linoleum-Boden mit einer Einscheibenmaschine, die mit einem blauen Pad ausgerüstet ist. Wischen Sie den Boden anschliessend feucht und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie weitere Schichten auftragen.
- **Grundreinigung und Neubeschichtung:** Verwenden Sie einen Diversey Grundreiniger, um eine Schicht Fussbodenpolitur zu entfernen und nehmen Sie die verschmutzte Lösung mit einer Scheuersaugmaschine oder einem Nasssauger auf. Lassen Sie den Boden vollständig trocknen und tragen Sie (eine) zusätzliche Schicht(en) auf.

Technische Daten

Dosier Plattform	Art. Nr.	Beschreibung / Verpackung	Gebrauchs-fertig	Aussehen	pH-Wert Konz.	pH-Wert Gebrauchslösung	Relative Dichte (20°C)
Gebrauchsfertig	7513194	TASKI Jontec Matt 2 x 5 L	100%	Milchige, weisse Flüssigkeit	8.2 - 8.7	8.2 - 8.7	1.02 g/cm3
ProSpeed System	7516465	TASKI Jontec Matt Pouch 4 x 2.5 L	100%	Milchige, weisse Flüssigkeit	8.2 - 8.7	8.2 - 8.7	1.02 g/cm3

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Umfassende Informationen zur Handhabung und Entsorgung dieses Produkts sind in einem separaten Sicherheitsdatenblatt (SDB) aufgeführt. <https://sds.diversey.com/>. Nur für professionelle Anwender/Fachleute.

Im geschlossenen Originalgebinde und vor extremen Temperaturen geschützt lagern. Nicht bei Temperaturen unter 5 °C lagern.

Materialverträglichkeit

Nur tiefengereinigte, sorgfältig abgespülte und vollständig trockene Böden behandeln. Vor Gebrauch gut schütteln.

Um Streifenbildung und rutschige Böden zu vermeiden, pro Schicht mindestens 20 g/m² auftragen. Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen. Nicht auf strukturiertem Kunststoff (CV) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden.

Lassen Sie sich für profilierte/genoppte Kautschukbeläge beraten. Nicht im Aussenbereich oder in Nassbereichen verwenden.

Zulassung

Rutschhemmung gemäss ASTM D-2047 getestet.