



TASKI® Jontec Matt & Care

Matte Bodendispersion

Produktbeschreibung

Mattglänzende Bodenemulsion für die meisten Arten von glatten und wasserfesten Hartböden. Das mattglänzende Aussehen verhindert eine „optische Glätte“ und das Produkt bietet auch eine gute Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel, sodass es für den Einsatz im Gesundheitswesen geeignet ist. Es sorgt für geringere Wartungskosten und verbessert so die Produktivität.

Eigenschaften

- Bildet eine seidenartige Schutzschicht
- Harter, langlebiger und verschleißfester Schutz
- Hervorragende Haftung auf den meisten Bodenarten
- Rutschfest gemäß internationalen Standards (ASTM D-2047)
- Leicht zu reparieren

Vorteile

- Verstärkt das natürliche Aussehen des Bodens durch eine seidenmatte Glanzoberfläche
- Überlegene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Schmutz, selbst bei starker Beanspruchung
- Geeignet für die meisten Bodenarten wie Vinyl, Synthetik, Linoleum, Stein, versiegelte Holz- und Korkböden. Gleichmäßige Verteilung für perfekte Nivellierung
- Garantierte Rutschfestigkeit und Sicherheit für Ihre Mitarbeitenden und Kunden
- Funktioniert bei allen auf die gängigsten Reinigungsmethoden
- Geeignet für herkömmliche Anwendungen mit Flachmopp, Mopp und Eimer oder Polierapplikatoren

Anwendungshinweise


1. Nur grundgereinigte, gründlich gespülte und vollständig trockene Böden behandeln. Poröse und beschädigte Böden vor dem Auftragen mit dem Bodenversiegelungsmittel von Diversey behandeln.
2. Das Produkt sparsam auf den Boden gießen und gleichmäßig verteilen, solange es noch nass ist, und zwar in überlappenden Bahnen von 1–1,5 m. Vollständig trocknen lassen, bevor weitere Schichten auf ähnliche Weise aufgetragen werden. Auf nicht porösen, glatten Böden zwei Schichten auftragen. Bei porösen Böden sind in der Regel drei Schichten ausreichend.
3. **Linoleum:** Nach dem Trocknen der ersten Schicht den Linoleumboden mit einer Einscheibenmaschine und einem blauen Pad glätten, dann feucht aufwischen und vor dem Auftragen weiterer Schichten vollständig trocknen lassen.

Top Stripping und erneutes Auftragen:

1. Verwenden Sie einen Boden-Grundreiniger von Diversey, um eine Schicht Politur zu entfernen, und nehmen Sie die verschmutzte Lösung mit einer Scheuersaugmaschine oder einem Nasssauger auf.
2. Vollständig trocknen lassen und weitere Schicht(en) auftragen.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



Diversey

TASKI® Jontec Matt & Care

Dosierung*

Gebrauchsfertig, keine Verdünnung erforderlich.

Produktverbrauch: min. 20 ml/m² & Schicht – max. 30 ml/m² Schicht

** Das Produkt enthält keine absichtlich hinzugefügten fluorierten Verlaufsmittel (PFAS).

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*

Anwendung

- Das Produkt sparsam auf den Boden gießen und gleichmäßig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Mopp oder einem Anstreichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen
- Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten) und anschließend weitere Schichten auftragen
- Auf nicht-porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen
- Linoleum: Nachdem die erste Schicht getrocknet ist, glätten Sie den Linoleum-Boden mit einer Einscheibenmaschine, die mit einem blauen Pad ausgerüstet ist, wischen Sie den Boden anschließend feucht und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie weitere Schichten auftragen

Technische Daten

Aussehen:	Milchige, weisse Flüssigkeit
pH-Wert (pur):	≈ 8.6
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	≈ 8.6
Relative Dichte (20°C):	≈ 1.02

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Nur auf grundgereinigten, gründlich gespülten und vollständig trockenen Böden anwenden. Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen. Nicht auf strukturiertem Kunststoff (gepolstertes Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden. Bei profilierten/genoppten Gummiböden vor der Anwendung Rat einholen. Nicht im Freien oder in Nassbereichen anwenden.

Genehmigungen

Geprüft nach ASTM D-2047 auf Rutschfestigkeit.

Lieferbare Gebinde

TASKI Jontec Matt & Care ist in 2x5L erhältlich.

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 04/11/2024 de-DE (K02349)