



TASKI® Jontec Destat

F9b

Reinigungs- und Pflegeprodukt für leitfähige Böden

Beschreibung

Bodenreinigungs- und Pflegeprodukt für leitfähige Böden, die mit TASKI Jontec ESD beschichtet wurden. Verbessert die antistatischen Eigenschaften des Bodens und reduziert das Risiko elektrischer Entladungen.

Wichtigste Eigenschaften

- pH-Wert neutral
- Hochwirksame Kombination verschiedener Arten von Tensiden
- Leitet statische Aufladungen über die ganze Oberfläche ab
- Vielseitig anwendbar
- Verstärkt mit Avetran™

Vorteile

- Sicher in der Anwendung auf den meisten wasserfesten Hartbelägen und Bodenemulsionen
- Gute Reinigungsleistung
- Erhält das natürliche Aussehen des Bodens
- Reaktiviert die antistatischen Eigenschaften von TASKI Jontec ESD (Teil des ESD-Programms)
- Reduziert für Mitarbeitende und Kunden das Risiko elektrischer Schläge durch elektrostatische Aufladungen
- Kann auch direkt auf wasserfesten Oberflächen und zur Vorbereitung für die Wiederbeschichtung mit TASKI Jontec ESD eingesetzt werden

Anwendungshinweise

Dosierung:

Das Produkt wird verdünnt angewendet. Ausführliche Informationen zu der Dosierung entnehmen Sie bitte der Tabelle der technischen Daten. Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die negativen Auswirkungen auf die Umwelt.

Anwendung

Manuell

Das Produkt in den wassergefüllten Tank einer Scheuersaugmaschine dosieren.

- Nasswischen: Das Produkt in einen wassergefüllten Eimer dosieren, die Reinigungslösung auftragen und die Schmutzflotte aufnehmen.
- Erstpflege: Das Produkt in einen wassergefüllten Eimer dosieren, die Reinigungslösung mit einem sauberen Mop auftragen und die Reinigungslösung trocknen lassen.

TASKI Jontec Destat bis zu dreimal wöchentlich auf Jontec ESD einsetzen, um die antistatischen Eigenschaften des Bodens zu erhalten. Nicht nachspülen!

Maschine

Das Produkt in den wassergefüllten Tank einer Scheuersaugmaschine dosieren.

- Scheuersaugmaschine: Das Produkt in den wassergefüllten Tank einer Einscheibenmaschine dosieren, die Reinigungslösung auftragen und die Schmutzflotte aufnehmen.





TASKI® Jontec Destat

F9b

Reinigungs- und Pflegeprodukt für leitfähige Böden

Grundreinigung für Wiederbeschichtung mit Jontec ESD

Das Produkt in den wassergefüllten Tank einer Scheuersaugmaschine dosieren.

- Das Produkt in den wassergefüllten Tank einer Low-Speed-Einscheibenmaschine dosieren, die Reinigungslösung auftragen, mit rotem Pad scheuern und die Schmutzflotte aufnehmen. Vor der Wiederbeschichtung Boden komplett trocknen lassen.

Wichtige Hinweise:

Nicht auf wasserempfindlichen Böden, wie z.B. unversiegeltem Holz oder Kork, anwenden.

Technische Daten

Dosier-plattform	Art. Nr.	Beschreibung/ Verpackung	Eimer	Maschine	Aussehen	ph-Wert Konzentrat	ph-Wert Gebrauchs- lösung	Relative Dichte (bei 20°C)
Standard- konzentrat	7513121	TASKI Jontec Destat, 2x5L	7% (350 ml für 5 L Eimer)	3,5% (350 ml für einen 10 L Tank)	Grün einge- färbte Flüssigkeit	≈ 10	≈ 9	1.04 g/cm ³

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde

Vor Frost und Hitze schützen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 648/2004/EG.