



Relatex® total / GH 10 VOWA

GREEN



Ökologisches Vor- und Buntwaschmittel bis 95°C

Vorteile

- vielseitig einsetzbar
- frischer Duft
- frei von optischen Aufhellern
- phosphatfrei
- bleichmittelfrei
- biologisch leicht abbaubar
- VOC-frei
- für alle Wasserhärten

Eigenschaften

Relatex® total ist für jede Art Wäsche, ausser für Wolle und Seide, geeignet. Relatex® total wurde nach den Kriterien der Euroblume formuliert und eignet durch seine schaumarme Formulierung auch für den Einsatz bei sehr tiefer Wasserhärte. Relatex® total wird als Vorwaschmittel im Modulsystem zusammen mit Relatex® smart oder Relatex® sun, Relatex® raise und Relatex® activ eingesetzt. Durch das enthaltene Enzym werden auch Eiweissansammlungen erfolgreich entfernt. Relatex® total enthält kein Bleichmittel und optische Aufheller.

Anwendung

Relatex® total ist ideal für das Vorwaschen von Weiss- und Buntwäsche, welche Eiweissverschmutzungen enthält, wie z.B. Küchenwäsche, Tisch- und Bettwäsche. Für Buntwäsche kann Relatex® total auch als Hauptwaschmittel eingesetzt werden, in diesem Fall wird Relatex® total im Hauptwaschen um 1/3 der Vorwaschdosierung reduziert. Als Entfleckungsmittel im Hauptwaschgang empfiehlt sich der Einsatz des Sauerstoffbleichmittels Relatex® activ.

Art. Nr.	Gebindeart	Menge
59008	Kessel	8 kg
59002	Sack	20 kg

Aspekt: weisses Pulver

Geruch: Zitrone

Schüttdichte: ca. 760 g/l

pH 1%: ca. 11

Inhaltsstoffe

Zeolith 15% – 30%

Seife, nichtionische Tenside 5% – 15%

Polycarboxylate < 5%

Enthält

Enzyme, Duftstoffe

Sicherheitshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen beachten.

Gefahrenhinweise und Vorsichtsmassnahmen stehen auf der Packung und im Sicherheitsdatenblatt.

Transportangaben

UN-Nummer: 3262

Weitere Transportangaben stehen auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.

Lichtgeschützt lagern.

Vor Frost und Hitze schützen.

Haltbarkeit ab Produktion

12 Monate

Die in diesem Merkblatt aufgeführten Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse. Für Schäden, die aus unsachgemässer Anwendung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Alle Werte gelten bei Verlassen unseres Werkes.

