



TASKI® Jontec Luna

F2d

Hochglanz-Dispersion

Beschreibung

Bodenemulsion, die den meisten glatten und wasserbeständigen Hartbelägen einen seidigen Glanz verleiht. Kann sowohl mittels herkömmlicher Methoden als auch mit TASKI ProSpeed aufgebracht werden.

TASKI ProSpeed ist ein benutzerfreundliches, ergonomisches Gerät zum Aufbringen von Schutzbehandlungen. Es erlaubt die Erzeugung eines Boden-Finishes von höchster Qualität und steigert die Produktivität beim Aufbringen des Boden-Finishes, während der Produktverbrauch und Verpackungsabfälle reduziert werden. Durch TASKI ProSpeed kann der Produktverbrauch kontrolliert werden. Gleichzeitig bietet es ein einheitliches, hochwertiges Boden-Finish.

Wichtigste Eigenschaften

- Erzeugt eine Schutzschicht mit seidigem Glanz
- Harte, langlebige und verschleissfeste Schutzschicht
- Hervorragende Haftung an den meisten Arten von Bodenbelägen
- Rutschfest gemäss internationalen Standards (ASTM D-2047)
- Einfache Instandsetzung


Vorteile

- Verbessert das natürliche Aussehen des Bodens, indem er ein seidig-glänzendes Finish erhält
- Hervorragende Beständigkeit gegen Abriebspuren und Verschmutzungen, selbst bei hoher Beanspruchung
- Für die meisten Arten von Bodenbelägen wie Vinyl-, Synthetik-, Linoleum- und Steinfussböden sowie versiegelte Holz- und Korkfussböden geeignet. Einfache Verteilung für ebenmässige Oberflächen
- Garantierte Rutschfestigkeit und Sturzvermeidung und Sicherheit für Ihre Mitarbeitenden und Kunden
- Ist für die meisten üblichen Pflegeverfahren geeignet
- Für die traditionelle Anwendungen mit Flachmop, Mop und Eimer oder Standard-Politur-Applikatoren geeignet
- Wählen Sie für herausragende Ergebnisse das Aufbringen mit dem ProSpeed Anstreichergerät, das im Vergleich zu herkömmlichen Auftragsmethoden die Ermüdung der Bedienperson nachweislich senkt und gleichzeitig bessere Ergebnisse ermöglicht und die Produktivität steigert

Anwendungshinweise

Dosierung:

TASKI Jontec Luna ist gebrauchsfertig. Ausführliche Informationen zur Dosierung entnehmen Sie bitte der Tabelle mit den technischen Daten. Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die negativen Auswirkungen auf die Umwelt.





TASKI® Jontec Luna

F2d

Bodendispersion mit mittlerem Glanz

Anwendung

- Nur grundgereinigte, sorgfältig abgespülte und vollständig trockene Böden behandeln. Saugende und beschädigte Böden vor dem Auftrag mit einer der Fussbodenversiegelungen von Diversey behandeln.
- Bei Verwendung mit dem TASKI ProSpeed Anstreichgerät lesen Sie vor der Anwendung die Bedienungsanleitung und das Produktetikett für die Einrichtung und die Anwendungsprozeduren.
- Giessen Sie das Produkt sparsam auf den Boden und verteilen Sie es gleichmässig, so lange es noch feucht ist, in überlappenden Bahnen von 1 bis 1,5 m. Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen (20 bis 30 Minuten), bevor Sie auf die gleiche Weise weitere Schichten auftragen. Tragen Sie auf nicht saugende Böden zwei Schichten auf. Für saugende Böden reichen normalerweise drei Schichten aus.
- Linoleum: Nachdem die erste Schicht getrocknet ist, glätten Sie den Linoleum-Boden mit einer Einscheibenmaschine, die mit einem blauen Pad ausgerüstet ist, wischen Sie den Boden anschliessend feucht und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie weitere Schichten auftragen.
- Grundreinigung und Neubeschichtung: Verwenden Sie einen Diversey Grundreiniger, um eine Schicht Fussbodenpolitur zu entfernen und nehmen Sie die verschmutzte Lösung mit einer Scheuersaugmaschine oder einem Nasssauger auf. Lassen Sie den Boden vollständig trocknen und tragen Sie (eine) zusätzliche Schicht(en) auf.

Technische Daten

Dosier Plattform	Art. Nr.	Beschreibung / Verpackung	Gebrauchsfertig	Aussehen	pH-Wert Konz.	pH-Wert Gebrauchs-lösung	Relative Dichte (20°C)
Gebrauchsfertig	7513323	TASKI Jontec Luna 2 x 5 L	100%	Milchig-weiße Flüssigkeit	± 8.7	± 8.7	1.03 g/cm ³
ProSpeed System	7516462	TASKI Jontec Luna Pouch 4 x 2.5 L	100%	Milchig-weiße Flüssigkeit	± 8.7	± 8.7	1.03 g/cm ³

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Umfassende Informationen zur Handhabung und Entsorgung dieses Produkts sind in einem separaten Sicherheitsdatenblatt (SDB) aufgeführt. <https://sds.diversey.com/>.

Nur für professionelle Anwender/Fachleute.

Im geschlossenen Originalgebinde und vor extremen Temperaturen geschützt lagern.

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C lagern.

Materialverträglichkeit

Nur tiefengereinigte, sorgfältig abgespülte und vollständig trockene Böden behandeln.

Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen. Nicht auf strukturiertem Kunststoff (CV) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden.

Lassen Sie sich für profilierte/genoppte Kautschukbeläge beraten. Nicht im Aussenbereich oder in Nassbereichen verwenden.

Zulassung

Rutschhemmung gemäss ASTM D-2047 getestet.