

TASKI® Jontec ProStrip

F₁b

Grundreiniger für mehrfach- und UHS-beschichtete Böden

Beschreibung

Kraftvoller alkalischer Grundreiniger für mehrfach beschichtete und UHS-polierte, alkalibeständige Bodenbeläge. Die effektive Reinigungsformel auf Lösungsmittelbasis entfernt alle Arten von Bodenemulsionen und semipermamenten Versieglern von alkalibeständigen Böden.

Wichtigste Eigenschaften

- Hochalkalisch
- Gutes Emulgiervermögen
- Wirkungsstarker Grundreiniger für professionelle Anwender

Vorteile

- Schnelle und einfache Entfernung von Beschichtungsfilmen
- Wirksam schon im ersten Arbeitsgang, reduziert aufwendige Wiederholungen des Vorgangs
- Geeignet für den Einsatz auf alkalibeständigen Böden, wie z.B. PVC, Vinyl usw.

Anwendungshinweise

Dosierung:

Minimale Dosierung: 1 L für 10 L Reinigungslösung (10%) Stark haftende Beschichtungen: Konzentration auf bis zu 25% erhöhen

Anwendung

Das Produkt in einen wassergefüllten Tank/Eimer dosieren, die Reinigungslösung gleichmässig auftragen und 5-10 Min. einwirken lassen (Lösung nicht antrocknen lassen). Fläche mit einer Einscheibenmaschine ausgestattet mit geeignetem Pad scheuern, Schmutzflotte aufnehmen und gründlich mit sauberem Wasser spülen. Boden vor der Durchführung einer Beschichtung vollständig trocknen lassen. Bei stark haftenden Beschichtungen oder mehrfach beschichteter Böden Konzentration auf bis zu 25% erhöhen.

Wichtige Hinweise


Nur kaltes Wasser benutzen.

Nicht auf alkaliempfindlichen Böden, wie z.B. Linoleum, Kork, Holz oder Marmor, anwenden.

Nicht auf lösungsmittelempfindlichen Böden, wie z.B. Asphalt, anwenden. Produktspritzer oder -tropfen auf alkaliempfindlichen Oberflächen, wie z.B. hölzerne Fussleisten, gemalte/lackierte Oberflächen, umgehend mit einem feuchten Tuch entfernen.







© A.I.S.E

Grundreiniger für mehrfach- und UHS-beschichtete Böden

Technische Daten

Dosier- plattform	Art. Nr.	Beschreibung/ Verpackung	Anwendung	Aussehen	ph-Wert Konz.	ph-Wert Gebrauchs- lösung	Relative Dichte (bei 20°C)
Standard- Konzentrat	100888591	ASKI Jontec Prostrip 2 x 5 L	Minimale Dosierung: 1 L für 10 L Reinigungslösung (10%) Stark haftende Beschichtungen: Konzentration auf bis zu 25% erhöhen	Klare, leicht gelb eingefärbte Flüssigkeit	12	12	1.01 g/cm ³

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 648/2004/EG.