



TASKI® Jontec Natura

F5k

Tallöl für den Unterhalt und fürs Nachölen von geölten Bodenbelägen

Beschreibung

TASKI Jontec Natura ist ein aushärtendes Tallöl für den regelmässigen Unterhalt geölter Böden. Tallöl ist ein aus Kiefernholz hergestelltes und darum für den Unterhalt von Böden bestens geeignetes Naturprodukt. Es ist ideal für die Zwischen-Nachölung von bereits behandelten Böden auf Ölbasis, sowie für den Unterhalt mit der Spraymethode. Das Produkt nährt den Boden und schützt den Boden vor eindringender Nässe.

Wichtigste Eigenschaften

- Trockene Feststoffe 25% des Öls
- Niedrige Viskosität
- Der Boden behält das ursprüngliche Aussehen

Vorteile

- Nährt Böden und verleiht ihnen einen guten Schutz
- Hohe Abnutzungsfestigkeit
- Leicht mit der Schwammklammer auftragbar oder spraybar

Anwendungshinweise

Dosierung:


Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt auftragen.

Ausführliche Informationen zu der Dosierung entnehmen Sie bitte der Tabelle der technischen Daten. Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die negativen Auswirkungen auf die Umwelt.

Anwendung

Zwischen-Nachölung

1. Stellen Sie sicher, dass der Boden vor dem Auftragen sauber und frei von Wachsresten ist. Im Zweifelsfall, oder wenn Wachsreste entfernt werden müssen, führen Sie vor dem Auftragen eine vollständige Anwendung der Sprayreinigungsmethode durch.
2. Gießen Sie das Produkt sparsam auf den Boden und verteilen Sie es mit der TASKISchwammklammer mit Schwamm. Verteilen Sie es nicht mit einem Flachmop, oder Mikrofasertuch. Lassen Sie das Öl ungefähr 10-20 Minuten lang eindringen, jedoch nicht eintrocknen lassen. Wiederholen Sie die Behandlung so lange, bis die Oberfläche gesättigt ist, d.h. bis der Boden kein weiteres Öl aufsaugt.
3. Ungefähr 20-30 Minuten nach der letzten Auftragung (jedoch nicht später als im Zeitpunkt, wo das Öl klebrig zu werden beginnt) polieren Sie den Boden in abwechselnden Richtungen mit einer Einscheibenmaschine (TASKI ergodisc < 200 U/min) und einem roten Pad.
4. Unmittelbar nach dem Polieren entfernen Sie das überschüssige Öl mit einer Einscheibenmaschine (<200 U/min) und dem TASKI Bodenlappen. Legen Sie das Baumwolltuch auf den Boden, wickeln Sie es um einen roten Pad und polieren Sie mit der Einscheibenmaschine. Wenden Sie das Tuch und ersetzen Sie das Tuch regelmässig, wenn die Reibung stark wird und/oder wenn das Tuch mit Ölresten gesättigt ist.
5. Lassen Sie den Boden Mindestens 8 Stunden lang ohne Verkehr trocknen.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Natura

F5k

Tallöl für den Unterhalt und fürs Nachölen von geölten Bodenbelägen

Sprayreinigung

Die Sprayreinigung wird je nach Verkehr alle 1-3 Monate durchgeführt.

1. Entfernen Sie losen Schmutz.
2. Den Boden mit TASKI Jontec Purity mit der direkten Methode nasswischen. Reinigen Sie immer mit so wenig Wasser als möglich, sonst kann der Boden beschädigt werden!
3. Lassen Sie den Boden auf natürliche Weise trocknen.
4. Füllen Sie Öl in die Flasche der Sprayvorrichtung einer Einscheibenmaschine oder ein Handsprühgerät. Rüsten Sie die Maschine mit einem blauen Pad aus. Sprayreinigen Sie den Boden bei niedriger Drehzahl (150-200 U/min) in Abschnitten von je 5 m².
5. Wiederholen Sie die Behandlung, bis die Oberfläche sauber und das Holz mit Öl gesättigt ist.
6. Nach ungefähr 10-20 Minuten (aber spätestens, wenn das Öl klebrig zu werden beginnt) muss der Boden in abwechselnden Richtungen mit einer Einscheibenmaschine und dem TASKI Bodenlappen poliert werden. Legen Sie das Baumwolltuch auf den Boden, wickeln Sie es um einen roten Pad und polieren Sie mit der Einscheibenmaschine. Wenden Sie es und ersetzen Sie das Tuch regelmässig, wenn die Reibung stark wird und/oder wenn das Tuch mit Ölresten gesättigt ist.
7. Lassen Sie den Boden mindestens 5 Stunden lang ohne Verkehr trocknen.

Wichtige Hinweise

Benützen Sie die Baumwoll-Tücher nur einmal und entsorgen Sie verbrauchte Baumwolltücher immer sorgfältig. Sie enthalten trocknende Öle und es besteht Selbstentzündungsgefahr.

Technische Daten

Dosier Plattform	Art. Nr.	Beschreibung / Verpackung	Anwendung	Aussehen	Relative Dichte (20°C)
Standard-Konzentrat	7513319	TASKI Jontec Liquid Wax 2 x 5 L	100%	Milchige, weisse Flüssigkeit	0.77 g/cm ³

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Nach der Anwendung Hände waschen und trocknen.

Bei länger dauernden Arbeiten Schutzhandschuhe verwenden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im Original verschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.