



TASKI® Sani Calc

Sanitär Grundreiniger

Beschreibung

Wirkungsvoller Sanitärgrundreiniger -Kalkentferner für säurefeste Oberflächen und Böden.

Eigenschaften

- Basierend auf Phosphorsäure
- Integrierte Korrosionsinhibitoren
- Schnellwirkend
- Einzigartige, patentierte Geruchsneutralisationstechnik (O.N.T.)

Vorteile

- Starkes Kalklösevermögen für eine schnelle Entfernung hartnäckiger Kalkablagerungen
- Schonende Reinigung
- Hervorragend für eine effiziente, flächendeckende Kalkentfernung von Böden, Wänden und anderen sanitären Oberflächen geeignet
- Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft

Anwendungshinweise

Dosierung:

TASKI Sani Calc ist in verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich und wird entweder manuell (Standardkonzentrat) oder über eines unserer Dosiersysteme QuattroSelect® oder J-Flex®. Detaillierte Informationen zur Dosierung finden Sie auf der Rückseite.

Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die negative Einflussnahme auf die Umwelt.


Anwendung

Schaum-Spraymethode:

- Schäumen/sprühen Sie die Reinigungslösung auf ein feuchtes Tuch und wischen Sie die zu reinigende Fläche ab
- Bearbeiten Sie hartnäckige Verschmutzungen mit einem geeigneten Padschwamm
- Das Tuch regelmäßig ausspülen und ggf. ersetzen

Eimermethode:

- Tragen Sie die Reinigungslösung einem geeigneten Tuch/Schwamm auf und wischen Sie die zu reinigende Fläche ab
- Bearbeiten Sie hartnäckige Verschmutzungen einem geeigneten Padschwamm





TASKI® Sani Calc

Sanitär Grundreiniger

Technische Daten

Dosier Plattform	Beschreibung/Verpackung	Sprühflasche	Eimer	Aussehen	pH-Wert Konzentrat	pH-Wert Gebrauchs- lösung	Relative Dichte (20°C)
Standard-Konzentrat	TASKI Sani Calc 6 x 1L TASKI Sani Calc 2 x 5L TASKI Sani Calc 10L	5ml (1%) für 500ml	100ml (1%) für 10L	Klare, rote Flüssigkeit	0.45	1.17	1.11 g/cm ³
QuattroSelect	TASKI Sani Calc PE QS 2 x 2.5L	125 x 500ml (4%)	10 x 10L (2.5%) leichte Verschmutzung 5 x 10L (5%) starke Verschmutzung	Klare, rote Flüssigkeit	0.45	1.23	1.43 g/cm ³
J-Flex	TASKI Sani Calc PE J-Flex 1 x 1.5L	53 x 500 ml (5.6%)	3 x 10 L (4.6%)	Klare, rote Flüssigkeit	0.4 -0.9	1.2	1.43 g/cm ³

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. <https://sds.sealedair.com/Lagerung> nur im originalverschlossenen Gebinde.

Vor extremen Temperaturen schützen.

Materialverträglichkeit

Nicht mit chlorhaltigen Produkten mischen und nicht auf säureempfindlichen Oberflächen, wie z.B. Marmor, Terrazzo, Travertin, Aluminium und anderen kalkhaltigen Materialien, anwenden.

Säureempfindliche Fugen gründlich mit Wasser vornässen. Produktspritzer oder -tropfen sofort von säureempfindlichen Oberflächen entfernen und gründlich mit klarem Wasser abspülen. Chromarmaturen nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser abspülen, um eine Beschädigung zu verhindern.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäß der Detergentienverordnung 648/2004/EG