# Extrem strapazierbare Hochglanz-Dispersion

## **Beschreibung**

TASKI Jontec TimeSaver ist eine extrem strapazierbare, hochglänzende Dispersion für die meisten wasserfesten, harten Bodenbeläge. Jontec TimeSaver enthält eine einzigartige Polymerformulierung, die von JohnsonPolymer in den USA speziell für dieses Produkt entwickelt wurde. Ein hoher Festkörperanteil garantiert extreme Haltbarkeit und Glanz - mit weniger Anstrichen als herkömmliche Dispersionen. Trotz der durch den hohen Festkörper Anteil bedingten Viskosität ist Jontec TimeSaver einfach und sicher mit herkömmlichen Geräten aufzutragen und zeigt hervorragende Verlaufseigenschaften. Eine Bindung an spezielle Anwendungssysteme entfällt.

Dank seiner hervorragenden Resistenz gegen Geh- und Absatzspuren erhalten Sie ein dauerhaft gutes Erscheinungsbild Ihres Bodens und verringern Ihren Aufwand in der Unterhaltsreinigung. Die extreme Haltbarkeit von Jontec TimeSaver ermöglicht längere Beschichtungsintervalle in Ihrem Objekt. Weiteres Einsparpotential bietet sich durch Topstripping – mit nur einem neuen Anstrich verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Beschichtung. Ein Plus für die Anwendungssicherheit ist die einzigartige, milchig-weiße Formulierung, die nach dem Anstrich klar und hochglänzend auftrocknet. So sieht der Anwender jederzeit, wo schon beschichtet wurde, ausgelassene Stellen und Gehspuren werden vermieden. Jontec TimeSaver hält, was sein Name verspricht - Sie sparen Zeit bei der Anwendung, der Unterhaltsreinigung und vor der nächsten Neubeschichtung.

#### Wichtigste Eigenschaften

- Hoher Festkörperanteil, einzigartige Polymerformulierung
- Höherer Glanzgrad als herkömmliche Dispersionen mit weniger Anstrichen
- Sehr gute Beständigkeit gegen Geh- und Absatzspuren und Verkratzen
- Geringe Geruchsemissionen bei der Anwendung
- Milchig-weiße Emulsion für sichere Anwendung
- Trocknet kristallklar auf

#### Vorteile

- Definiert einen neuen Standard für Beschichtungen
- Spart Zeit in der Anwendung und garantiert ein überlegenes Erscheinungsbild
- Dauerhaft hervorragendes Erscheinungsbild dank extremer Haltbarkeit
- Perfekt für stark frequentierte und beanspruchte Bereiche
- Einfach und sicher in der Anwendung mit herkömmlichen Geräten





© A.I.S.E.

## Extrem strapazierbare Hochglanz-Dispersion

## Anwendungshinweise

Dosierung:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden. Produktverbrauch ca. 30 ml/m² pro Anstrich.

### Anwendung

Vorbereitung: Den Boden mit einem Diversey Grundreiniger Grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und vollständig trocknen lassen. Für maximale Effizienz wird die Verwendung von TASKI Jontec ProStrip (TASKI Jontec Linosafe auf Linoleum) empfohlen.

Die Verwendung anderer Grundreiniger erfordert mehr Mechanik und eine längere Einwirkzeit.

Anwendung: Für eine optimale Haftung empfiehlt sich eine vorgängige Behandlung der Oberfläche mit einem Porenfüller. Das Produkt sparsam auf den Boden gießen und gleichmäßig in 1-1,5m breiten, sich überlappenden Bahnen mit einem Anstreichgerät verteilen. Boden gut trocknen lassen (20-30 Minuten) und anschließend weitere Schichten auftragen. Die milchig-weiße Formulierung hilft dabei, ausgelassene Stellen und Anstreichspuren zu verhindern. Jontec TimeSaver trocknet kristallklar auf, Anstreichspuren verschwinden.

Auf den meisten herkömmlichen Böden reichen zwei Anstriche aus. Eine Trocknungszeit von 24 Stunden wird empfohlen. Anschließend sollte die Fläche einmalig mit einer Einscheibenmaschine poliert werden, um den Film zu verdichten und die Trittsicherheit zu erhöhen.

Topstripping und Neubeschichten: Mit Topstripping und einem neuen Anstrich von Jontec TimeSaver verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Beschichtung. Verwenden Sie als Topstripper TASKI Jontec Forward (gemäß Anwendungsempfehlung), um die oberste, defekte Beschichtungsschicht zu entfernen. Lassen Sie den Boden vollständig trocknen und tragen Sie anschließend einen Anstrich Jontec TimeSaver auf.

## Technische Daten

Dosier Plattform	Art. Nr.	Beschreibung / Verpackung	Anwendung	Aussehen	pH-Wert Konz.	pH-Wert Gebrauchslösung	Relative Dichte (20°C)
Standard- Konzentrat	7514160	TASKI Jontec Timesaver 2 x 5 L	100%	milchig, weis- se Flüssigkeit		8	1.04 g/cm3

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

## Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/ Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im Original verschlossenen Gebinde. Nicht bei Temperaturen unter 5°C lagern.

#### Gutachter

Trittsicher gemäß ASTM D-2047.