



Ökologischer Sanitär-Allzweckreiniger

Vorteile

- hochkonzentriert
- angenehm parfümiert
- natürliche Säuren
- vollständig abbaubar

Eigenschaften

Relaroom® sanit plus ist ein angenehm parfümierter, zitronensaurer Reiniger für die manuelle Anwendung im Sanitärbereich. Entfernt Wasserflecken auf Armaturen, Porzellan und Keramik.

Ökologie

Relaroom® sanit plus wurde nach den Kriterien des EU-Ökolabels „Euroblume“ formuliert. Relaroom® sanit plus enthält keine Konservierungsstoffe. Der verwendete Farbstoff ist Ökolabel konform und dient der Sicherheit bei der Handhabung. Das verwendete Parfüm ist frei von potentiellen Allergenen.

Aerobe Abbaubarkeit nach OECD 302B: Vollständig biologisch abbaubar

Anaerobe Abbaubarkeit nach OECD 311: Vollständig biologisch abbaubar

Toxizität auf Daphnia magna nach OECD 202: Minimale Beeinträchtigung des Wasserlebens

Anwendung

Unterhaltsreinigung Böden im Sanitärbereich:

50 – 100 ml in 10 Liter Wasser geben (0.5 – 1 %)

Unterhaltsreinigung Nasszelle je nach Verkalkung:

50 – 100 ml in 10 Liter Wasser geben (0.5 – 1 %)

Unterhaltsreinigung mittels Schaumprühverfahren:

10 – 100 ml in 1 l Wasser geben (1 – 10 %)

Bei Bedarf kann die Dosierung erhöht werden.

Bei Bedarf mit Wasser nachspülen und trockenreiben.

Um Überdosierungen zu vermeiden, kann Relaroom® sanit plus über das Verdünnungssystem ECOMULTI COMPACT oder ProMax in Flaschen oder Eimer dosiert werden.

Achtung

Nicht geeignet für Marmor oder andere säureempfindliche Materialien!

Armaturen immer mit feuchtem Lappen reinigen.

Sprühreinigung kann die Mechanik in den Armaturen schädigen.

Art. Nr.	Gebindeart	Menge
17261	Bidon	10 kg
17265	ECOMULTI Karton (4 x 2 l)	8 l

Aspekt: klare, hellrosa Flüssigkeit

Geruch: frisch

Dichte: 1.11 g/cm³

pH: 2.6

Inhaltsstoffe

5 % – < 15 % nichtionische Tenside

Duftstoffe

Sicherheitshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen beachten.

Gefahrenhinweise und Vorsichtsmassnahmen stehen auf der Packung und im Sicherheitsdatenblatt.

Transportangaben

Kein Gefahrgut

Lagerung

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.

Lichtgeschützt lagern.

Vor Frost und Hitze schützen.

Zusammenlagerungshinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Haltbarkeit ab Produktion

24 Monate

