



## Ökologischer Waschkraftverstärker

### Vorteile

- perfekt gereinigtes, stärkefreies Geschirr und Besteck
- höherer Hygienegrad
- weniger Zeitaufwand durch Entfall einer periodischen Tauchreinigung
- weniger Geschirrbruch
- kein zusätzliches Handling mit ätzenden, korrosiven und umweltgefährdenden Tauchreiniger und Waschkraftverstärker

### Eigenschaften

Das ökologische Relavit® protect ist ein pH-neutraler, enzymhaltiger Waschkraftverstärker für den Einsatz in gewerblichen Geschirrspülmaschinen. Im Unterschied zu den marktüblichen, aggressiven chemischen Produkten ist Relavit® protect weder ätzend noch umweltgefährdend. In Kombination mit den chlorfreien, ökologischen Geschirrspülmitteln Relavit® star oder Relavit® power sowie allen anderen chlorfreien vanBaerle Geschirrspülmitteln werden vorhandene Stärkeablagerungen abgebaut bzw. ein Stärkeaufbau verhindert. Bei einem gut abgestimmten Waschsystem kann auf eine periodische, zeitaufwendige Tauchreinigung verzichtet werden.

### Ökologie

Aerobe Abbaubarkeit nach OECD 302B: Vollständig biologisch abbaubar  
 Anaerobe Abbaubarkeit nach OECD 311: Vollständig biologisch abbaubar  
 Toxizität auf Daphnia magna nach OECD 202: Minimale Beeinträchtigung des Wasserlebens

### Anwendung

0.1 – 0.5 g/l, die Dosierung ist wasserhärte- und schmutzabhängig.  
 Relavit® protect wird unabhängig von der Wasserhärte dosiert.  
 Die optimale Konzentration wird durch unsere Servicetechniker ermittelt und eingestellt.

Art. Nr.	Gebindeart	Menge
11441	Bidon	10 kg
11442	Bidon	20 kg
11443	Fass	200 kg
11444	Relasafe® Drum	200 kg
11445	Relasafe® Drum plus	200 kg

**Aspekt:** klare, gelbe bis bräunliche Flüssigkeit

**Geruch:** schwach

**Dichte:** 1.21 g/cm<sup>3</sup>

**pH:** 6.0

### Inhaltsstoffe

Enzyme

### Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise und Vorsichtsmassnahmen stehen auf der Packung und im Sicherheitsdatenblatt.

### Transportangaben

Kein Gefahrgut.

### Lagerung

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.

Lichtgeschützt lagern.

Vor Frost und Hitze schützen.

Zusammenlagerungshinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Haltbarkeit ab Produktion

24 Monate

Die in diesem Merkblatt aufgeführten Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse. Für Schäden, die aus unsachgemäßer Anwendung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Alle Werte gelten bei Verlassen unseres Werkes.

