



TASKI® Jontec Resin Remover

Harzentferner für Sportböden

Beschreibung

Hochleistungsreiniger - leistungsfähiger Spezialreiniger das umfangreiche Entfernen von Harzverschmutzungen auf Sportböden und anderen widerstandsfähigen Bodenbelägen.

Haupteigenschaften

- Leicht alkalischer Hochleistungsreiniger
- Für die sichere Entfernung von Harz auf Sportböden entwickelt
- Schnellwirkend, gering schäumend
- Sichere Anwendung auf Sportböden
- Vielseitig anwendbar

Vorzüge

- Schnelle und gründliche Entfernung von Harz
- Sicher verwendbar auf allen wasser- und lösemittelbeständigen Bodenbelägen, einschliesslich Linoleumböden
- Leicht parfümiert
- Sichere Anwendung auf Sportböden (von der Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart getestet und genehmigt, DIN V 18032-2:2001-04)
- Ideal für Scheuersaugmaschinen: niedrig schäumend für eine schnelle Aufnahme der Reinigungslösung und eine optimale Nutzung des Schmutzwassertanks
- Eignet sich für punktuelle Harzfleckenentfernung
- Kann auf wasser- und lösemittelbeständigen Sportgeräten angewendet werden

Anwendungshinweise

Dosierung:

Der TASKI Jontec Resin Remover muss verdünnt werden. Weitere Informationen zur Dosierung finden Sie in der Tabelle mit den allgemeinen Daten. Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Umweltbelastung.


Anwendung

Punktuelle Harzentfernung:

Das Produkt in eine wassergefüllte Sprühflasche dosieren. Den Fleck besprühen. Bearbeiten Sie hartnäckige Verschmutzung

Mop/Eimer und maschinelle Methode:

Das Produkt in einen wassergefüllten Tank/Eimer dosieren, die Lösung aufbringen und 5-10 Minuten einwirken lassen (Lösung nicht trocknen lassen). Anschliessend Boden scheuern, Schmutzflotte aufnehmen und wenn nötig mit sauberem Wasser nachspülen. Boden vollständig trocknen lassen.





TASKI® Jontec Resin Remover

Harzentferner für Sportböden

Technische Daten

Plattform	Beschreibung/ Packungsgrösse	Sprühmethode	Eimer	Maschine	Aussehen	pH-Wert neutral	pH-Wert Gebrauchs- lösung	Relative Dichte (20°C)
Standard- konzentrat	TASKI Jontec Resin Remover	10% (75ml auf 750ml Wasser)	3 % (150 ml auf 5L Wasser) max. 5 %	3 % (150 ml auf 5L Wasser) max. 5 %	Klare, leicht gelb eingefärbte Flüssigkeit	≈ 10	≈ 9,6	1,01 g/cm3

Die oben aufgeführten Daten sind repräsentativ für die normale Produktion und sollten nicht als Spezifikation betrachtet werden.

Informationen für sichere Verwendung und Aufbewahrung

Die vollständigen Hinweise für die Verwendung und Entsorgung dieses Produkts finden Sie in einem separaten Materialsicherheitsdatenblatt (SDS): <https://sds.diversey.com/>

Nur für professionelle Anwender/Fachleute.

Lagerung nur im verschlossenen Originalbehälter. Vor extremen Temperaturen schützen.

Produktverträglichkeit

Nicht auf lösungsmittlempfindlichen Bodenbelägen, wie z.B. Asphalt, einsetzen. Nicht auf wasserempfindlichen Böden aufbringen, wie z.B. unversiegeltem Holz. Produktspritzer auf hölzernen oder bemalten Oberflächen sofort mit einem nassen Tuch entfernen. Testen Sie die Materialverträglichkeit vor der Anwendung auf einer kleinen, verdeckten Stelle (Boden, Sportgeräte). Vor Frost schützen. Vor Gebrauch Materialverträglichkeit prüfen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind gemäss der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien vollständig biologisch abbaubar.

Genehmigung

DIN V 18032-2:2001-04 Zertifikat Nr. 903 0112 000-1 Whr, 01/07/2015 (Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart).

