



Technische Produktinformation

GR1500 und GR 3000 3M Graffiti-Farbentferner

Datum: November 2013 – Seite 1

Produktbeschreibung

3M Graffiti-Farbentferner wurden speziell entwickelt, um Sprühlacke, Filzstift, Dispersionsfarben, Lippenstift und Buntstift von den empfohlenen Oberflächen optimal entfernen zu können.

GR1500 eignet sich dazu, Graffiti sicher, effektiv und ohne Schaden von den meisten Kunststoffoberflächen und den meisten gestrichenen oder lackierten Untergründen zu entfernen.

GR3000 eignet sich dazu, Graffiti wirkungsvoll von Mauerwerk und Betonflächen zu entfernen.

Produkteigenschaften

- Durch die Flüssigform ist ein schnelles Einwirken und Zersetzen des Graffitis möglich.
- Geruchsarm
- Enthält biologisch abbaubare Rohstoffe, sind frei von aromatischen, aliphatischen oder chlorhaltigen Lösungsmitteln, sehr geringe Umweltauswirkungen
- Wird mit Wasser neutralisiert

Anwendung

GR1500 ist geeignet für den Einsatz auf den meisten Kunststoffen, Kunststofflaminaten, flachen, ungespannten Polycarbonat-Folien, transparentem Acryl, PVC, gestrichenen und lackierten Flächen, Latexfarben.

GR3000 ist geeignet für den Einsatz auf Mauerwerk, Beton, Metallflächen, Edelstahl, Emaille, Keramikfliesen.

Technische Daten

Eigenschaften	Werte
Siedepunkt	>100 °C
Flammpunkt	100 °C
Dichte	GR 1500 0,97 GR 3000 1,04

Gebrauchsanweisung

1. Um beste Ergebnisse zu erzielen, das Produkt auf das Graffiti sprühen und einige Sekunden einwirken lassen. Fläche dann mit einem Tuch oder einer Bürste bearbeiten.

Oder ein sauberes Tuch mit dem Farbentferner befeuchten. Graffiti damit betupfen und dann abwischen. Das Tuch dabei regelmäßig wenden, damit keine Farbe zurück auf die Oberfläche gelangt.

2. Alle Rückstände mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.

Anschließend die Fläche abspülen. Für optimale Ergebnisse kann dazu ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.

3. Alternativ die Flüssigkeit mit einer weichen Bürste auftragen und die Fläche bearbeiten, um das Graffiti zu entfernen.

4. Darauf achten, dass die Fläche während des Reinigungsvorgangs feucht bleibt. Bei Bedarf noch mehr Flüssigkeit auftragen.

Wie oben beschrieben, abwischen und abspülen.

Hinweis

Verträglichkeit vor dem vollflächigen Versprühen zunächst an einer kleinen Stelle prüfen.

Nach dem Abspülen mit Wasser ist der Reinigungsvorgang beendet.

Die Wirkung des Produkts kann bei älteren Graffiti, durch die bereits Oberflächenschäden entstanden sind, begrenzt sein.



Technische Produktinformation

GR1500 und GR3000 –3M Graffiti-Farbferner

Datum: November 2013 – Seite 2

Sicherheitshinweise

Informationen über besondere Gesundheitsgefahren, Erste-Hilfe- und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Für GR1500 und GR3000

- Reizt die Augen
- Reizt die Haut
- Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausgiebig spülen, ggf. Arzt aufsuchen
- Geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
- Gesundheitsschädlich beim Verschlucken und Einatmen
- Nach Hautkontakt sofort mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden
- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.
1 bis 2 Glas Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen

Für GR3000

- Xi: Reizend
- Gefahr ernster Augenschäden

Allgemeiner Hinweis

Die vorstehenden Angaben und/oder Empfehlungen stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar; sie erfolgen nach bestem Wissen, erheben aber keinen Anspruch auf Richtigkeit bzw. Vollständigkeit. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für unser Produkt regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH Building & Commercial Services

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon: +49 21 31 14-24 77
Fax: +49 21 31 14-12 24 77
www.3m.com/de, www.3m.de/gebäudeservice

3M Österreich GmbH Building & Commercial Services

Kranichberggasse 4, 1120 Wien
Telefon: +43 1 86 686 314
Fax: +43 1 86 686 330
www.3m.com/at, www.3Mupgrade.at

3M (Schweiz) AG Building & Commercial Services

Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon
Telefon: +41 44 724 91 21
Fax: +41 44 724 94 40
www.3M.com/ch, www.3Mupgrade.ch