

LA6

Flüssiger maschineller Geschirrreiniger mit integriertem Klarspüler

Produktbeschreibung

Suma Combi+LA6 basiert auf einer neuen innovativen Technologie zur Kombination eines konzentrierten flüssigen maschinellen Geschirrreinigers und Klarspülers in einem einzigen Produkt. Die spezielle Rezeptur gewährleistet beste Reinigungs- und Trocknungsergebnisse bis 10°fH.

Eigenschaften

Suma Combi+ LA6 ist ein Kombinationsprodukt aus kraftvollem, alkalischem Flüssigreiniger und Klarspüler, welches für unterschiedliche Typen von Eintank - Spülmaschinen bzw. Hauben- oder Untertischmaschinen geeignet ist (nicht für Bandtransport- oder Mehrtankmaschinen). Es garantiert exzellente Schmutzentfernung aufgrund seiner optimalen Kombination von Alkalikomponenten und wasserhärtebindenden Substanzen, welche den Spülprozess unterstützen und bei geringer bis mittlerer Wasserhärte Kalkablagerungen verhindern. Durch die einzigartige integrierte Klarspülkomponente wird das Ablaufverhalten des Wassers vom Spülgut so verändert, dass kein separater Klarspüler mehr erforderlich ist.

Vorteile

- Neue, innovative Technologie vereint Reiniger und Klarspüler in einem Kombiprodukt
- · Schnelle Trocknung des Spülguts
- Effektive Entfernung von Fett und eingetrockneten Speiseresten
- Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit durch hohe Konzentration des Produkts
- · Verhinderung von Kalkbelägen
- Flecken- und streifenfreie Spülresultate
- Frei von Chlor und Phosphat

Anwendungshinweise

Suma Combi+ LA6 wird mit modernen, automatischen Diversey Dosiersystemen dosiert. Sofern vorhanden, kann es auch mit maschinenintegrierten Dosiergeräten dosiert werden. Um perfekte Reinigungsergebnisse zu gewährleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Bedingungen vor Ort bezüglich Wasserqualität, Geschirrverschmutzung und Maschinenleistung von einem Diversey Servicetechniker eingestellt werden. Die empfohlene Mindestdosierung beträgt 0.4 ml/l*.

Bei 2 ml/l wird die Kalkablagerung bei Wasser mit bis zu 215ppm CaC03, 12°dH, 21°fH.

Bei 2 ml/l wird die Kalkablagerung bei Wasser mit bis zu 215 ppm CaC03, 12°dH, 21°fH verhindert.

Das Produktistnicht geeignet für Systeme, bei denen der zeite in saurer Klarspüler als Entkalker verwendet wird und bei denen die Dosierung des Reinigungsmittels zum Klarspülen unter 2:1 liegt. Vor dem ersten Gebrauch, sollten Dosierpumpen, Leitungen und Schläuche mit Wasser gespült werden, um mögliche Auskristallisationen im Dosiersystem, hervorgerufen durch Vermischung von nicht verträglichen Produkten, zu vermeiden.



*Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.



LA6

Technische Daten

Aussehen: Klare gelbe Flüssigkeit pH (1%ige Lösung):: 12.5 Relative Dichte (20°C): 1.24

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Suma Combi + LA6 ist bei sachgerechter Anwendung zur Reinigung aller in gewerblichen Küchen verwendeten alkalibeständigen Spülgutarten geeignet. Es ist nicht zur Reinigung von Spülgut aus Kupfer, Messing, Aluminium oder Gummiteilen geeignet.