

WASSERSAUGER

Art.-Nr.: 900763

NUMATIC
S W I T Z E R L A N D
Member of
Numatic
Group



Set AA5 32 mm

WV800-2

- Leistungsstarker 2-stufiger Bypass-Motor
- Kugelgelagerte Lenkrollen für optimale Beweglichkeit
- Stabiles 32 mm Edelstahlzubehör
- Grosses Behältervolumen (40 Liter)

Inklusivzubehör

- | | |
|--------|--|
| 601101 | Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen |
| 601923 | Saugrohrbogen aus Edelstahl ohne Saugstärkeregelung |
| 601008 | Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl |
| 601320 | Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen |

WV800-2

- Moteur «Bypass» très puissant à 2 étages
- Roues avec roulement à billes pour une mobilité optimale
- Tubes en acier inoxydable robustes
- Grand récipient (40 L)

Accessoires inclus

- | | |
|--------|---|
| 601101 | Flexible complet Nuflex 2,4 m avec raccords |
| 601923 | Tube d'aspiration coudé en acier inoxydable sans réglage de la puissance d'aspiration |
| 601008 | Tube intermédiaire 420 mm en acier inoxydable |
| 601320 | Capteur à eau 400 mm avec lamelles et rouleaux |

WV800-2

- Potente ed efficiente motore bistadio
- Ruote con cuscinetti a sfera per una mobilità ottimale
- Tubi di aspirazione in acciaio inox
- Grande contenitore (40 litri)

Accessori inclusi

- | | |
|--------|--|
| 601101 | Tubo di aspirazione completo Nuflex 2,4 m con manicotti |
| 601923 | Tubo di aspirazione a gomito in acciaio inox senza regolazione della potenza aspirante |
| 601008 | Tubo medio 420 mm in acciaio inox |
| 601320 | Bocchetta aspira liquidi 400 mm con gomme di aspirazione e rotelle |

Nennspannung Tension d'alim Tensione nominale	Unterdruck Dépression Depressione	Luftfördermenge Flux d'air Portata d'aria	Kabel Câble Cavo	Motor Moteur Motore	Kapazität nass Capacité Capacità	Gewicht Poids Peso	Abmessungen Dimensions Dimension
230 V AC 50 Hz	2.400 mm WS/CE	49 L/Sek./sec	10 m	1.060 W	40 L / litri	10,5 kg	430 x 430 x 800 mm