

Produktdatenblatt uvex 1 G2 68497 – 68490 S2 SRC

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

Allgemeine Merkmale	• besonders leichter S2-Sicherheitshalbschuh • für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt • alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen • individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei
Schutzmerkmale	• neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb • erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm • neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
Komfortmerkmale	• außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien • zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus hydrophobiertem Hightech-Mikroveloursmaterial • auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten,

	unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe • weich gepolsterte Staublasche und Kragen • die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt																				
Laufsohle	• PUR-Laufsohle, non-marking • ergonomisch gestaltete Laufsohle setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um und besteht aus zweischichtigem Polyurethan uvex i-PUREnrj mit sehr guten, rutschhemmenden Eigenschaften, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden • extrem flexibel, hervorragende Dämpfung • besonders geringes Gewicht durch einzigartiges PUR-Laufsohlensystem • spürbar bessere Rutschhemmung • selbstreinigende Profilierung • öl- und benzinbeständig • kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C																				
Zertifikate	• zertifiziert mit uvex medicare gemäß DGUV-Regel 112-191 für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen																				
Einsatzgebiete	• leichte Anwendungen																				
Technische Daten	uvex 1 G2 Halbschuh S2 SRC <table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>68497</td><td>68498</td><td>68499</td><td>68490</td></tr><tr><td>Weite</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>14</td></tr><tr><td>Norm</td><td colspan="4">EN ISO 20345:2011 S2 SRC</td></tr><tr><td>Größe</td><td colspan="4">35 – 52</td></tr></table>	Art.-Nr.	68497	68498	68499	68490	Weite	10	11	12	14	Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC				Größe	35 – 52			
Art.-Nr.	68497	68498	68499	68490																	
Weite	10	11	12	14																	
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC																				
Größe	35 – 52																				
Zubehör	<i>Auswechselbares uvex 1 G2 Klimakomfortfußbett</i> (Artikelnr.: 94907 - 94900) • verbesserte, vollflächige Dämpfung des Fußes • hochatmungsaktive, feuchtigkeitsabsorbierende und schnell rüctrocknende Materialien • Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen • hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur • antistatische Ausstattung • unterstützt das Fußgewölbe																				