

Produkt Datenblatt Modell i-5 9183 265

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

**Produkt-
charakteristik**

- Moderne Schutzbrille in technologischem Design
- Maximal-flexible Nasenauflage für komfortablen und rutschfesten Halt
- X-tended Eyeshield für erhöhten Schutz der oberen Augenpartie sowie Augenbrauen
- X-tended Siedeshield für erhöhte Sicherheit durch erweiterten Seitenschutz
- Komfortables Bügelende mit Klimaöffnung und maximaler Anpassbarkeit
- 3-Stufen Inklination: In drei Positionen zum perfekten Fitting
- Einstellbare X-Twist Technology gewährleistet absolut neuartige Anpassungsmöglichkeiten in Form einer ergonomisch gebogenen Bügellängenverstellung
- Bewährte uvex supravision-Beschichtungs-technologie

Technische Details	
Fassung	
Material	TPU/TPE
Merkmal	mehrstufige Inklination, individuell einstellbar
Farbe	blau, anthrazit
	Kennzeichnung
Hersteller	W
EN-Norm	166
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	1,91 mm
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV 400

Schutzstufe	Kennzeichnung
Hersteller	2C-1,2 (DIN EN 170)
Optische Klasse	W
Mechanische	1
Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigk. gg. Teilch.	T
hoher Geschwindigkeit	
bei extr. Temperaturen	K
Oberflächenbeständig-	
keit gg. kleine Teilchen	
Beständigkeit gegen	N
Beschlagen	
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	
Sonstiges	
Gewicht	29 g
Verpackung	5 Brillen pro Box
	160 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170
PSA Kategorie	Kategorie II