# stone-net

# **Allgemeines**

Beseitigt tiefenwirksam Algen- und Grünbeläge an Fassaden und diversen Oberflächen. Verzögert den Neubefall. Grobe Verschmutzungen sind vorher zu entfernen. Eine Neubildung von Algen- und Grünbelägen wird für längere Zeit stark vermindert. Die Wirkung tritt verzögert ein (Tagen bis ca. 4 Wochen).

## Anwendungsbereich

Zur Reinigung von Stein-, Holz-, Glas-, Kunststoff-, Beton- und Keramikoberflächen sowie Hausfassaden oder Holzzäunen.

### Dosierung

1 bis 2 Liter stone-net mit Wasser auf 10 Liter auffüllen (10-20%).

#### Verbrauch

1 Liter Anwendungslösung reicht für 3 bis 4 m<sup>2</sup>. Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit der Oberfläche.

# Hinweise für die Verarbeitung

Die zu reinigende Oberfläche muss für die Verarbeitung zwischen +5°C und +35°C betragen und trocken sein. Die Anwendungslösung mit Sprühgerät oder Rolle gleichmässig auftragen. Nicht abspülen. Nicht bei Regenwetter oder bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten.

#### **Besondere Hinweise**

**Nur in der Schweiz erhältlich.** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Pflanzen und Begrünungen vor Spritzern schützen, gegebenenfalls sofort mit viel Wasser abwaschen. Die Arbeitsgeräte können mit Leitungswasser gespült werden. Sehr helle, saugstarke Verputze können leicht nachdunkeln. Nicht in Teiche oder Biotope gelangen lassen. Haustiere bis zur vollständigen Trocknung nicht auf die behandelten Flächen lassen.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

### **Technische Daten**

Haltbarkeit: mind. 2 Jahre

Lagerung:

pH- Wert: konzentriert: 7

Inhaltsstoffe: kationische Tenside, Wasser

Artikel-Nr.	Gebinde	Karton à	Palette à
37436.0	10l – Kanister		60 Kanister