

ECO-ecofloor

Allgemeines

Ein speziell für die neuen Anforderungen im Reinigungs- und Pflegebereich entwickeltes Produkt. Hinterlässt Pflegesubstanzen, kann aufpoliert werden. Ergibt keinen Schichtaufbau.

Gleitsicher. Geeignet für Sportböden. Erfüllt DIN 18 032, Abschnitt 7.5 "Gleitsicherheit". Für alle wasserfesten Bodenbeläge; beschichtete oder insbesondere auch nichtbeschichtete.

Gut biologisch abbaubar. Die Abbaubarkeit beträgt 95% innerhalb von 14 Tagen – mittels DOC-Analytik (OECD-Test 302B. EMPA-Prüfbericht Nummer 454033E). Dieses Produkt erfüllt alle IGÖB-Kriterien für ökologische Nachhaltigkeit.

Anwendungsbereich

Für alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff, PVC, Linoleum, Colovinyl, PU, Natur- und Kunststein, Gummi und Epoxydharz.

ECO-ecofloor kann vielseitig eingesetzt werden:

- als ergiebiges Produkt für das Nasswischverfahren
- zum gründlichen Cleanern
- für den Gebrauch in Reinigungsautomaten

Hinweise für die Verarbeitung

Nasswischverfahren 0,5 – 2 dl auf 10 Liter Wasser. Gebrauchslösung mit Nasswischgerät auf dem Boden verteilen, kurz einwirken lassen, Schmutzwasser aufnehmen und trocknen lassen. Durch Aufpolieren wird der Schutzfilm hochglänzend und trittfest.

Cleanern Pur oder 1:1 verdünnt anwenden.

Fleckenspray ECO-ecofloor auf Schmutzflecken sprühen und mit Polierpad verarbeiten. Die gereinigten Flächen nach kurzer Zeit nachpolieren.

Vollspray Grosse Flächen in Bahnen von 2 - 2,5 m Breite unterteilen, gleichmäßig mit ECO-ecofloor besprühen und mit Einscheibenmaschine verarbeiten, anschliessend polieren.

Reinigungsautomat 0,5 – 2 dl auf 10 Liter Wasser.

Besondere Hinweise

Nicht geeignet für unversiegelte Holz- und Korkböden.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

mindestens 2 Jahre

pH-Wert

konzentriert: 7,5 / 1%ige Lösung: 7

Inhaltsstoffe

nichtionische Tenside, anionische Tenside, Konservierungsmittel, Duftstoffe, Farbstoffe, Wasser.