



Nitrile



Neoprene

## Strapazierfähiger Chemikalienschutz, einzigartiger Tragekomfort

- 3-Lagen-Konstruktion für überragenden Schutz vor aggressiven Chemikalien
- Der dünnste Einmalhandschuh für Chemikalienschutz, der größere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit ermöglicht.
- Extra weiche Materialien und anatomische Passform für exzellente Passform, herausragendes Tragegefühl und große Flexibilität
- Niedriger AQL-Wert für Mikrolöcher (0,65) und verlängerte Stulpe für zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen



### Industrien

- Aerospace
- Automobilindustrie
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Biowissenschaften
- Chemisch
- Landwirtschaft
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Versorgungsanlagen
- Lagerung

### Empfohlen für

- Prüfen und Auswählen von Teilen
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße
- Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
- Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
- Mischen, Zubereiten von Feststoffen und/oder Flüssigkeiten
- Entnahme und Verarbeitung von Stichproben
- Transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen



# TECHNICAL DATA SHEET

| Product Information                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Externe Handschuhoberfläche        | Texturierte Finger                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prüfungsstandards                  | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktzertifizierung              | Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackung Übersicht               | 50 Handschuhe pro Spender<br>10 Spender pro Fall<br>500 Handschuhe pro Karton                                                                                                                                                                                                             |
| Aufbewahrung                       | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten                                                                                                                                                           |
| Ursprungsland                      | Sri Lanka                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt Segmentation               | Hohes Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antistatische                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chemische Vulkanisierbeschleuniger | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)</li> </ul> <p>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</p> |

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                   | Typische Werte |       | Testverfahren       |
|-----------------------------------|----------------|-------|---------------------|
| Länge (mm/Inch)                   | ≥ 285 / 11.2   |       | ASTM D3767,EN 420   |
| Mikrolöcher (Inspektionsebene I)  | 0.65 AQL       |       | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Wandstärke der Innenhand (mm/mil) | 0.198 / 7.9    |       | ASTM D3767,EN 420   |
| Wandstärke: Finger (mm/mil)       | 0.20 / 7.9     |       | ASTM D3767,EN 420   |
|                                   | VOR ALTERUNG   |       | NACH ALTERUNG       |
| Maximale Reißfestigkeit (MPa)     | ≥ 14           | ≥ 14  | ASTM D412 & D573    |
| Dehnbarkeit (%)                   | ≥ 500          | ≥ 400 | ASTM D412           |
| Reißkraft (N)                     | ≥ 6            | ≥ 6   | EN 455-2            |

## BESTELLINFORMATIONEN

| Größe         | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 93260060     | 93260070    | 93260080    | 93260090    | 93260100      | 93260110        |

## Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



## Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australien

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

### Russland

Ansell PYC  
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

