

anti-oil

Allgemeines

Konzentrierter, schaumarmer, lösungsmittelfreier Reiniger für die Entfettung von Böden, Wänden, Maschinen- und Werkzeugteilen.

Gutes Emulgiervermögen auch für tierische und pflanzliche Fette.

Greift bemalte Maschinenteile nicht an.

Für manuellen und maschinellen Einsatz geeignet.

Anwendungsbereich

Maschinenindustrie, Garagen, Giessereien, Metzgereien, Schlachthäuser, Küchen.

Auf allen waschfesten Böden, Maschinen, Werkzeugteilen und Abdeckungen.

Dosierung

Geringe Verschmutzungen

2 - 10 dl auf 10 Liter Wasser geben (2 - 10%).

Starke Verschmutzungen

1:10 bis 1:1 mit Wasser mischen.

Hinweise für die Verarbeitung

Geringe Verschmutzungen

Lösung anlegen - scheuern - absaugen oder aufziehen.

Starke Verschmutzungen

Lösung anlegen (evtl. mit Schwammklammer), 15 - 30 Minuten einwirken lassen - maschinell scheuern – absaugen (evtl. spülen).

Maschinen- und Werkzeugteile

einwaschen - abspülen (evtl. mit ausgewrungenem Lappen nachreiben).

Verbrauch

10 Liter Lösung für 30 - 100 m²

Besondere Hinweise

Warmes Wasser erhöht die Reinigungswirkung.

Ölhaltiges Schmutzwasser über Ölabscheider ableiten.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

mindestens 2 Jahre

pH-Wert

konzentriert: 9 / 1%ige Lösung: 7.5

Inhaltsstoffe

Tenside, Phosphate, Duftstoffe, Konservierungsmittel, Wasser

Artikel-Nr.	Gebinde	Karton à	Palette à
10010.00101	1l – Flasche	12 x 1l	40 Kartons
10010.00110	10l – Kanister		60 Kanister

Artikel-Nr. bezieht sich auf das einzelne Gebinde. (Flasche, Kanister, Eimer, Dose, Fass, Cubitainer)