

Commercial Oil



Reinigen und Ölen in einem Arbeitsgang

Commercial Oil wird für stark beanspruchte Bereiche verwendet, wo tiefgreifende Reinigung und Ölung des Holzes in einem Arbeitsgang gewünscht werden. Das Öl trocknet schnell und ist deshalb ideal für z. B. Flughäfen, Bahnhöfe und öffentliche Flächen geeignet, die nicht längere Zeit gesperrt werden können. Commercial Oil reinigt und pflegt das Holz in der Tiefe und hinterlässt die Oberfläche wasserabweisend und gepflegt.

- Einfacher Workflow - Zeitersparnis
- Problemlos und schnell trocknend
- Für stark begangene Flächen
- Erhöht den Schutz und Pflegt das Holz

Anwendungsbereich

Zum Reinigen, Ölen und Instandhalten bereits geölter Holzfußböden.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

WICHTIG: Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur zwischen 15°C und 30°C sowie eine Luftfeuchte von etwa 50 % haben. Die Feuchte des Holzes darf 12% nicht übersteigen. Für gute Belüftung des Raums sorgen, um optimale Verdunstung und Trocknungszeit zu erreichen. Ist die Oberfläche sehr verschmutzt und fleckig, empfehlen wir vor der ersten Verwendung von Commercial Oil eine Reinigung mit WOCA Intensivreiniger, 1:20 verdünnt, mit einer Poliermaschine und grünem Polierpad.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung

Schütteln Sie den Behälter mit Commercial Oil sowohl vor als auch während des Gebrauchs gründlich. Tragen Sie das Öl mit einer Poliermaschine und einem grünen Polierpad auf. Das Öl sollte gut in das Holz einpoliert werden. Die Oberfläche darf danach nicht nass erscheinen.

Bitte beachten

Verwenden Sie für die regelmäßige Reinigung z. B. alle 2 oder 3 Tage WOCA Commercial Soap. Befolgen Sie die Dosierungsanweisungen auf dem Etikett. Die Seife ist für den Einsatz in Bodenwaschmaschinen geeignet. Kommerzielles Öl sollte 2-4 Mal im Jahr oder nach Bedarf aufgetragen werden.

Trockenzeit

Leichte Verarbeitung: 2-3 Stunden bei 20°C

Empfehlung: Den Boden in den ersten 24 Stunden, während das Öl

aushärtet, weder befeuchten noch reinigen. Nach 24 Std. darf der Boden mit WOCA Commercial Soap gereinigt werden, die der Oberfläche zusätzlichen Schutz verleiht.

Durchgehärtet: 24 Stunden bei 20°C

Technische Daten

VOC: 0 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/f (Lb)): 700 g/l.

GIS code: Ö60+

Dichte: 0.80-0.85 g/ml.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 100 m²/L

Werkzeugreinigung: Mit WOCA Verdünner oder Terpentin

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Viskosität: 10-15 Sek. DIN Cup 4

Festkörperanteil: 10-20%

Mischungsverhältnis: Fertig gemischt. Nicht verdünnen.

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

Verwenden Sie für die regelmäßige Reinigung WOCA Commercial Soap.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.