#### Matten für den Eingangsbereich - Innenbereiche

#### 380 Swisslon XT™

Hochwertige Schmutzfang-Barriere entwickelt, um hereingetragene Feuchtigkeit und feinere Schmutzpartikel in großen Eingangsinnenbereichen, einschließlich Wand-zu-Wand- Verlegungen zu beseitigen.

- Unübertoffene Fähigkeit um Feuchtigkeit zu Speichern (5,8 Liter pro m²)
- Das neue dreifarbige Kies-Muster liefert herausragende Eigenschaften, um Schmutz zu verstecken

#### Empfohlener Gebrauch

- Innenbereich
- Geeignet für Bodenvertiefungen (Tiefe 7 mm) oder für Verlegungen von Wand zu Wand zum Beispiel in Einkaufszentren, Kinos, Flughäfen, Krankenhäusern, Hoteleingängen, Banken, Restaurants, und Treppen.
- Hohe Beanspruchung

WASSERABWEISUNG

DRUCKFESTIGKEIT

BEWERTUNG SCHMUTZFANG

#### Matten für den Eingangsbereich - Innenbereiche

## Swisslon XT™

## Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Innenbereiche – Matten für Projekte und Installationen
Produktnummer	380
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Matten für den Eingangsbereich
Produktname	Swisslon XT™
Vorgeschriebene Anwendung	Geeignet für Bodenvertiefungen (Tiefe 7 mm) oder für Verlegungen von Wand zu Wand zum Beispiel in Einkaufszentren, Kinos, Flughäfen, Krankenhäusern, Hoteleingängen, Banken, Restaurants, und Treppen.
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Тур	Innenbereiche – Matten für Projekte und Installationen
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

#### Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Nachhaltigkeit	Trägt, auf Grund der Reduzierung von chemischen Putzmittel, zur sauberen Umwelt
Gewährleistung	1

#### Tests

Komfort Klasse	LC2
Brandschutzklasse EU	En 13501-1 Cfl-S1
Brandschutzklasse US	Pass
Lichtechtheit	6
organische Lösungsmittel	4
Reibungsfestigkeit	4
Salzwasser	4
Shampoo	4
Statische Aufladung	<0.1
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Wasserfestigkeit	4

# **Technical Specifications**

Absorbtionsvermögen	6
Rücken	Schwarzes Vinyl (DOP frei)
Formstabilität	<0.4
Kanten	Vinylränder: 2,5 cm an beiden Seiten
Material	100% Polyamide 6.0 Garn
Material Group	Polyamide
Garn Gewicht (g)	850
Prozess	Tuften
Tufte	85500
Garn Aufbau	Teppichmatte - Velour