

Vorher



Nach 3 Wochen



ECOLAB® Waterless Concrete Treatment


Effektive wasserfreie Motorölflecken-Entfernung. Leichter Ton-Absorber zur Behandlung von Motorölflecken auf verschiedenen Außenflächen. Ideale Lösung, um Drive-thru-Bereiche und Parkplätze sauber und ansprechend für Kunden zu halten.

SAUBER. SICHER. EFFIZIENT.

- **Leistung:** Wirksame Lösung mit sichtbarem Effekt für diverse Außenoberflächen. Das feinkörnige Tonpulver dringt in die Poren verschmutzter Flächen ein, absorbiert Flecken und hellt sie sichtbar auf.
- **Effizienz:** Die wasserfreie Anwendung steigert die Arbeitseffizienz und bietet eine umweltverträglichere Lösung für die Außenreinigung.
- **Kostensparend:** Vermeidet aufwändige Tiefenreinigungen durch Fachfirmen und Oberflächenenerneuerungen. Wasserfreie Anwendung – kein Spülen oder Schrubben erforderlich.
- **Sicherheit:** Für die Anwendung von Waterless Concrete Treatment ist keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) erforderlich.



ANWENDUNG



1. Geben Sie Waterless Concrete Treatment direkt aus der Shaker-Flasche auf die verschmutzte Fläche.
2. Verteilen Sie das Produkt gleichmäßig mit einem festen Besen oder einer Deckbürste und arbeiten Sie es in die Oberfläche ein.
3. Wenden Sie das Produkt wöchentlich erneut an. Bereits nach 4 Wochen wöchentlicher Anwendung sind deutliche Ergebnisse zu erkennen.

Frische Ölflecken: Streuen Sie das Pulver direkt auf und um das Öl herum aus. Arbeiten Sie das Produkt langsam mit einem Besen in das Öl ein und entsorgen Sie das aufgenommene Öl gemäß den lokalen Vorschriften.

Hinweis: Tragen Sie das Produkt nur auf trockene Oberflächen auf und wenn mindestens 24 Stunden lang kein Regen zu erwarten ist. Regelmäßige wöchentliche Anwendung entfernt bestehende Flecken und beugt neuen Ablagerungen vor.

BESONDERE HINWEISE / INFORMATIONEN

Nur für den professionellen Gebrauch! Sicherheitsdatenblatt für gewerbliche Nutzer auf Anfrage verfügbar.

SICHERHEITSHINWEIS

Nicht mit anderen Produkten mischen. Weitere Informationen und Sicherheitshinweise siehe Produktetikett und Sicherheitsdatenblatt.

ERSTE HILFE

Vorsichtsmaßnahmen und Informationen zu Erster Hilfe entnehmen Sie bitte direkt dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt.

LAGERBEDINGUNGEN

Trocken zwischen -30 und 50 °C

PACKUNGSGRÖSSE

2 x 3,4 kg (2 x 7,5 lb)