

Produktinformation

BARRAMATT



Flüssig-Konzentrat zum Oberflächenschutz



- Strapazierfähige, matte Dispersion für stark frequentierte Bereiche
- Universelle Einsetzbarkeit auf geschlossenen und porösen Belägen, inklusive Stein und Parkettversiegelungen
- Herausragende Beständigkeit gegenüber neutralen, alkoholfreien Flächendesinfektionsmitteln sowie Sporthallenzulassung nach DIN 18032-2

Produktbeschreibung

BARRAMATT ist eine hochwertige, strapazierbare Mattdispersion zur Beschichtung wasserfester Bodenbeläge. Die Polymerformulierung erzeugt eine matte, rutschfeste, gleichmäßig verlaufende Schutzschicht, die Böden zuverlässig vor mechanischer Belastung, Alltagsverschmutzungen und Abrieb schützt.

Dank hervorragender Füllkraft, hoher Materialverträglichkeit und kurzen Trocknungszeiten eignet sich BARRAMATT ideal für öffentliche Gebäude, Sporthallen, Pflegeeinrichtungen und alle Bereiche, in denen ein reflexionsarmer, unaufdringlicher Boden bevorzugt wird.

Anwendungsbereich

Zur Beschichtung wasserfester Bodenbeläge mit geschlossener oder poröser Oberfläche.

Anwendung

Nur auf grundgereinigten, neutralisierten und trockenen Belägen einsetzen (Empfehlung: SOLEX oder POWER STRIP NEUTRA). Bei porösen Belägen (z. B. Linoleum) ersten Auftrag als Haftschrift aufbringen. Anschließend 1-3 dünne Schichten applizieren. Jede Schicht vollständig trocknen lassen (Verbrauch je nach Bodenbelag: ca. 12,5-25 ml/m²). Begehrbar nach ca. 2 Stunden. Pflegefilm kann maschinell hochglanzverdichtet werden. Bei Flächensanierung mit 1:10 bis 1:1 verdünnter Anwendungslösung arbeiten.

Anwendungshinweise

Wärmequellen abschalten. Nicht auf frostgefährdeten Untergründen verarbeiten. Produkt nicht mit anderen Beschichtungen mischen. Nur zur professionellen Anwendung. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Lagerung: nur im verschlossenen Originalgebinde, kühl, trocken, gut belüftet und vor Sonnenlicht geschützt

Lagertemperatur: 5°C bis 40°C

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 5223 9970-40
Fax +49 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH Gruppe

Vertrieb International:


KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A
8835 Feusisberg
Switzerland
Fon +41 44 515 35 60
Fax +41 44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch
www.kleen-purgatis.ch

A partner of the BUDICH Group

Flüssig-Konzentrat zum Oberflächenschutz

Dosierung



100 % (conc.)

Materialverträglichkeiten

Für alle wasserfesten Böden wie z. B. PVC, Linoleum, Parkett und Kautschuk.
Nicht geeignet für unversiegeltes Holz.

Inhaltsstoffe

Enthält: Duftstoffe, Konservierungsmittel BENZISOTHIAZOLINONE
Alle Tenside biologisch abbaubar gemäß EG 648/2004.
Giscode: GE 10

Technische Daten

pH-Wert im Konzentrat:9
Form:flüssig
Aussehen:milchig
Geruch:frisch
Dichte:1026 g/l
Haltbarkeit:24 Monate
Haltbarkeit nach Anbruch:3 Monate

Produktstatus / Kennzeichnung

Geprüft nach DIN 18032.
Entspricht der EU-Detergenzienverordnung EG 648/2004.
Kein Gefahrgut gemäß EG-Richtlinien. Kein Gefahrstoff
nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV. (weitere Angaben siehe
Sicherheitsdatenblatt).

Verkaufseinheiten

Art.-Nr. 90.163.022 10 l Kanister

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 5223 9970-40
Fax +49 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH Gruppe

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A
8835 Feusisberg
Switzerland
Fon +41 44 515 35 60
Fax +41 44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch
www.kleen-purgatis.ch

A partner of the BUDICH Group