

Produktinformation

TRIGOMAT® MATT



Flüssig-Konzentrat zum Oberflächenschutz



- Extrem strapazierfähige, matte Hochleistungsdispersion für stark frequentierte Bereiche
- Universelle Einsetzbarkeit auf geschlossenen und porösen Belägen, inklusive Stein und Parkettversiegelungen
- Herausragende Beständigkeit gegenüber neutrale, alkoholfreien Desinfektionsmitteln

Produktbeschreibung

TRIGOMAT® MATT ist eine hoch strapazierfähige, polymerbasierte, matte Dispersion zur Beschichtung wasserfester Böden in professionellen Einsatzbereichen. Das Produkt erzeugt einen harten, rutschhemmenden Pflegefilm mit sehr guter Beständigkeit gegenüber neutrale, alkoholfreien Desinfektionsmitteln.

Die Polymerdispersion lässt sich leicht auftragen, trocknet gleichmäßig ab und ist High-Speed-geeignet. Dank der hohen Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit eignet sich TRIGOMAT® MATT besonders für Klinikbereiche, Seniorenheime, öffentliche Einrichtungen und alle Umgebungen, in denen Hygiene, Optik und langlebiger Belagsschutz gleichermaßen entscheidend sind.

Anwendungsbereich

Zur Beschichtung wasserfester Bodenbeläge mit geschlossener oder poröser Oberfläche.

Nur zur professionellen Anwendung. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Anwendung

Nur auf grundgereinigten, neutralisierten und trockenen Belägen einsetzen (Empfehlung: SOLEX® oder POWER STRIP NEUTRA). Bei porösen Belägen (z. B. Linoleum) ersten Auftrag als Haftschrift aufbringen. Anschließend 1-3 dünne Schichten applizieren. Jede Schicht vollständig trocknen lassen (Verbrauch je nach Bodenbelag: ca. 12,5-25 ml/m²). Begehrbar nach ca. 2 Stunden. Pflegefilm kann maschinell hochglanzverdichtet werden. Bei Flächensanierung mit 1:10 bis 1:1 verdünnter Anwendungslösung arbeiten.

Anwendungshinweise

Wärmequellen abschalten. Nicht auf frostgefährdeten Untergründen verarbeiten. Produkt nicht mit anderen Beschichtungen mischen. Nur zur professionellen Anwendung. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Lagerung: nur im verschlossenen Originalgebinde, kühl, trocken, gut belüftet und vor Sonnenlicht geschützt

Lagertemperatur: 5 °C bis 40 °C

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 5223 9970-40
Fax +49 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der BUDICH Gruppe

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A
8835 Feusisberg
Switzerland
Fon +41 44 515 35 60
Fax +41 44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch
www.kleen-purgatis.ch


A partner of the BUDICH Group

TRIGOMAT® MATT

Flüssig-Konzentrat zum Oberflächenschutz



Dosierung



100 % (conc.)

Materialverträglichkeiten

Für alle wasserfesten Böden wie z. B. PVC, Linoleum, Parkett und Kautschuk.
Nicht geeignet für unversiegeltes Holz.

Inhaltsstoffe

< 5 %: anionische Tenside
Enthält: Konservierungsmittel Benzothiazolinone, Duftstoffe
Entspricht der EU-Detergenzienverordnung EG 648/2004

Technische Daten

pH-Wert im Konzentrat:9
Form:flüssig
Aussehen:milchig
Geruch:frisch
Dichte:1024 g/l
Haltbarkeit:24 Monate
Haltbarkeit nach Anbruch:3 Monate

Produktstatus / Kennzeichnung

Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft.
Weitere Angaben: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Verkaufseinheiten

90.162.912 10 | Kanister

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 5223 9970-40
Fax +49 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH Gruppe

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A
8835 Feusisberg
Switzerland
Fon +41 44 515 35 60
Fax +41 44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch
www.kleen-purgatis.ch

A partner of the BUDICH Group