

Niedertemperaturbleichmittel auf Chlorbasis Sonderstabilisierte Natriumhypochloritlösung speziell für Wäschereien

Anwendungsbereiche

- o als Niedertemperaturbleichmittel auf Chlorbasis
- o für alle Textilien *außer* Wolle, Seide und Elasthan
- o geeignet für alle Waschmaschinen
- o nicht zusammen mit Sauerstoffbleichmitteln anwenden
- o nicht oberhalb von 55°C anwenden

Eigenschaften

- o hochwirksames, langzeitaktiviertes Bleichmittel
- o einsetzbar bei allen Wasserhärten
- o optimale Bleiche im pH-Bereich 9 - 12
- o Gehalt Aktivchlor: 12,5 %

Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung EG 648/2004 Chemisch-physikalische Daten

≥15 - <30% Bleichmittel auf Chlorbasis

Konsistenz: **klare grüngelbe Flüssigkeit**
Geruch: **nach Aktivchlor**
pH-Wert*: **> 11**
Dichte: **1,21 g/cm³**
* Angaben für 1% ige Lösung in enthärtetem Wasser

Anwendung und Dosierung

Spülbleiche: 6 - 12 ml pro kg Trockenwäsche.
Zwischenbleiche: 8 - 15 ml pro kg Trockenwäsche.

Automatische Dosierung und Überwachung

- o Balg- oder Membranpumpen
- o optische Kontrolle über Strömungsmesser
- o elektronische Überwachung und Erfassung über Durchflußsensor

Ökologie

- o chlorhaltiges Bleichmittel; eine AOX-Bildung durch TRIXON® Liquid ist möglich
- o Rücknahme und Wiederverwertung der Leergebinde

Lagerung

- o Nur im Originalgebinde aufbewahren und verwenden ! o Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
- o Kühl lagern. o Für ausreichende Lüftung sorgen. o Empfohlene Lagertemperatur: 15°C - 20 °C.
- o Laugenbeständigen Fußboden vorsehen. o Lagerungshinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.
- o **Nicht zusammen mit Säuren lagern!**

Zur Beachtung

TRIXON® Liquid ist gemäß CLP-Verordnung mit H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden eingestuft. Bitte beachten Sie beim Umgang mit TRIXON® Liquid die DGUV-Information 213-070 "Säuren und Laugen" (M004 der Reihe "Gefahrstoffe"). Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Verpackung: 20 kg-Kanister (**Art.-Nr. 690050**), 70 kg-Kanister (**Art.-Nr. 690029**),
220 kg-Fass (**Art.-Nr. 690036**)