

FICHE TECHNIQUE



LINGETTES IMPRÉGNÉES SENI CARE



I. DESCRIPTION DU PRODUIT

Les lingettes imprégnées Seni Care sont fabriquées avec deux matières de base - d'un non-tissé (de type spunlace) et d'un liquide dont elles sont imbibées.

II. MATIÈRES PREMIÈRES

Non-tissé, liquide (Aqua, Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Bisabolol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Citric Acid)

III. DIMENSIONS

Taille	Poids d'une lingette imprégnée*	Longueur** [mm]	Largeur*** [mm]	Niveau d'imprégnation**** [%]
a'10				
a'48	9,60	200	300	300
a'80				

*tolérance dimensionnelle: +/- 0,5 [g]

**tolérance dimensionnelle: +/- 10 [mm]

***tolérance dimensionnelle: +/- 20 [mm]

****tolérance dimensionnelle: +/- 25 [%]

IV. PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIE-CHIMIQUES

Taille	pH	Agents de blanchiment optique	Pureté microbiologique :
a'10	5,5	absents	Nombre total de micro-organismes : pas plus de 100 cfu / 1 ml. Absence dans 1 ml : Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Salmonella Sp
a'48			
a'80			

V. DONNÉES LOGISTIQUES DE BASE

Référence	Emballage individuel [pcs]	Qté d'emballages individuels dans un emballage de transport	Qté de cartons sur une palette	Emballage de transport
SE-231-W010-001	10	30	96	Carton
SE-231-W048-001	48	12	78	Carton
SE-231-WK80-001	80	8	60	Carton
Palette EUR EPAL avec la marchandise protégée, sur toute sa hauteur, par une housse plastique rétractable ainsi que par une coiffe en plastique en haut et en bas de la palette				

VI. CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

Les lingettes imprégnées devraient être stockées dans leurs emballages d'origine, dans un local sec et bien aéré, à la température entre 5° C et 35° C et l'humidité entre 25% et 75%. Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film pour éviter tout contact avec la poussière et autres impuretés ou odeurs.

VII. AUTRES

Date limite d'utilisation : 30 mois.

Élaboré par : Daria Ziarkowska, Technologue, Bella Sp. z o.o.

Validé par : Tomasz Przybylski, Directeur de la production et du développement du Groupe TZMO

Date de rédaction du document : le 29.08.2016