

ECOLAB®

MAXX Into Power

NETTOYANT ACIDE POUR SANITAIRES

Performance

- ▲ La puissante combinaison de tensioactifs et d'acide élimine facilement calcaire, urine et toutes salissures spécifiques aux sanitaires.
- ▲ Convient aux travaux de nettoyage quotidiens et périodiques.
- ▲ Laisse un parfum floral frais.

Efficacité

- ▲ La forte teneur en acide de la formule assure un très bon détartrage.
- ▲ Très bonne adhérence sur les surfaces verticales grâce à la formulation en gel.
- ▲ Remarquable performance de nettoyage même avec une faible concentration (à partir de 0,2 %), assurant des coûts de nettoyage optimisés.

Sécurité

- ▲ Spécialement formulé pour offrir une excellente compatibilité avec les matériaux.
- ▲ Le code de couleur rouge renforce la sécurité des utilisateurs.

Durabilité

- ▲ Les produits hautement concentrés réduisent le poids de transport et le volume des déchets.
- ▲ Certifié Ecolabel européen EU.




Mode d'emploi



1. Des informations d'utilisation détaillées sont disponibles dans le plan d'hygiène et sur l'étiquette du produit.




2. Portez les vêtements de protection adéquats pour manipuler le produit.



3. Diluez 20 à 100 ml de **MAXX Into Power** dans 10 l d'eau. Pour le nettoyage quotidien avec des salissures normales, diluez 50 ml de **MAXX Into Power** dans 10 l d'eau froide. À utiliser non dilué sur les fortes salissures ou dans les toilettes.



4. Appliquez la solution de nettoyage sur une lavette microfibre. Essayez la surface. Nous recommandons d'utiliser **MAXX Into Power** avec des lavettes microfibres Polifix® du même code couleur afin d'éviter les risques de contamination croisée.



5. Rincez à l'eau ou essuyez avec un chiffon propre et humide.



6. Pour l'entretien manuel des sols, nous recommandons ce produit avec les systèmes de franges microfibres Ecolab.

Remarques

- ▲ **MAXX Into Power** permet d'utiliser une faible quantité de produit, inférieure à celle des produits habituels. Un dosage correct réduit les coûts et minimise l'impact sur l'environnement. Tenir hors de la portée des enfants.
- ▲ Testez la compatibilité sur une petite surface peu visible du matériau à nettoyer avant d'appliquer le produit. Valeur pH (conc.) : 0,5 - 1,0
- ▲ Avant de nettoyer un sol, placez des panneaux d'avertissement « Attention sol mouillé » et laissez-les en place jusqu'à ce que le sol soit totalement sec.
- ▲ **Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.**
#

Informations de sécurité

- ▲ Ne pas mélanger avec aucun autre produit.
- ▲ Pour de plus amples informations et instructions de sécurité, veuillez lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité du produit.

Conditions de conservation

- ▲ À conserver entre 0 °C et 35 °C et uniquement dans son emballage d'origine fermé.

Conditionnement

Produit	Article n°	Conditionnement
MAXX Into Power	9104240	12 x 1 l
MAXX Into Power	9104260	2 x 5 l

Valeur pH (pur)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul,
MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab France
Ecolab SNC
23 Avenue Aristide Briand
CS 70107
94 112 Arcueil Cedex
Tél : +33 1 49 69 65 00

Ecolab Belgium
Ecolab BV/SRL
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 467 51 11

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522