

Produktdatenblatt

SplashCoat+

Die Herstellung entspricht den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte, der Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 13485 und ISO 9001.



Produktdaten (V. 7.0)

REF:	421
Produktbezeichnung:	Schutzkittel
Handelsmarke:	SAFE®
Basis REF:	421
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG
Klassifizierung:	Kategorie I der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Klasse I der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte; UMDNS Code: 11-901
Produktbeschreibung:	Das Vorderteil und die Ärmel des SplashCoat+ sind aus blut- und virendichtem Material hergestellt, das Rückenteil besteht aus dünnem und luftdurchlässigem Vliesstoff. Der Kittel hat die Öffnung auf der Rückseite, zum Schließen zwei Bindebänder am Kragen und zwei Bindegürtel. Den äußeren Abschluss der Ärmel bildet ein mit einer Overlock-Naht eingefasster Gummizug. Entspricht dem HACCP-Konzept.
Material:	Vorderteil und Ärmel: Splash+ Rückenteil: Vliesstoff aus reinem Polypropylen Ärmelbündchen: Gummizug aus latexfreiem, synthetischem Elastomer Nähgarn: 100% Polyester 17 – 18 tex
Prüfungen:	Klasse 6: ISO 16603, ASTM F 1670 (Widerstand gegen die Penetration mit synthetischem Blut) Klasse 6: ISO 16604, ASTM 1671 (Widerstand gegen die Penetration mit Bacteriophagem Virus) Klasse 6: EN 14126, EN ISO 22610 (Widerstandsfähigkeit gegen Keimpenetration – nass WET Penetration) Klasse 3: EN ISO 22612 (Widerstandsfähigkeit gegen Keimpenetration – trocken DRY Penetration) Klasse 3: ISO 22611 (Widerstand gegen die Penetration mit flüssigen Aerosolen)
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.



Länge:	136 cm				
Varianten:	REF	Farbe	Menge	Verpackung	GTIN-Nr.
	421B	Blau	10 St.	Polybeutel	4049825002826
	421B	Blau	100 St.	Versandkarton	4049825502814
	421Y	Gelb	10 St.	Polybeutel	4049825002390
	421Y	Gelb	100 St.	Versandkarton	4049825502388
Einsatzbereiche:	Infektionsprävention und Schutz gegen MRSA oder Noroviren, Lebensmittelindustrie.				
Lagerung:	Bei 5°C bis 30°C und ohne direkte Sonneneinstrahlung trocken lagern. Maximale Lagerfähigkeit: 5 Jahre				
Entsorgung:	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.				