

#### SICHERHEITSDATENBLATT

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

#### **Steinfels Sanex Forte**

\_\_\_\_\_

# ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname Steinfels Sanex Forte

**Produktnummer** 16364.0002.002/141421

Eindeutige Formelkennung (UFI) E2SC-PKKC-26G2-9GM5

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des

**Gemischs** 

Reinigungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung des Unternehmens Steinfels Swiss

Division der Coop Genossenschaft

St. Gallerstrasse 180 CH-8404 Winterthur Tel: 052 234 44 00 Fax: 052 234 44 01 info@steinfels-swiss.ch

**1.4. Notrufnummer** 145 (Tox Info Suisse)

Überarbeitungsdatum 27.03.2023

Version 5 (Ersetzt Vorversionen: 4)

# ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäss Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kat. 1, H318

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kat. 2, H315

Weitere Angaben Den vollen Wortlaut der hier genannten Sätze finden Sie in

Abschnitt 16.

2.2. Kennzeichnungselemente



Signalwort Gefahr

**Gefahrenhinweise** H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

**Sicherheitshinweise** P264: Nach Gebrauch Haut gründlich waschen.

P280: Schutzhandschuhe, Augenschutz und Gesichtsschutz

tragen.

P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser

und Seife waschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P332+P313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche

Hilfe hinzuziehen.

P362+P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem

Tragen waschen.

Ergänzende Informationen Keine.

**Produktidentifikator** Phosphorsäure, Orthophosphorsäure

Sulfamidsäure

**2.3. Sonstige Gefahren** Keine bekannt.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.2. Gemische

Formuliertes Produkt.

Inhaltsstoffe	Gewichts %	CLP Einstufung	Produktidentifikator
Phosphorsäure, Orthophosphorsäure	5% - 10%	Skin Corr. 1B H314 [Skin Corr. 1B H314: C ≥ 25 %   Skin Irrit. 2 H315: 10 % ≤ C < 25 %   Eye Irrit. 2 H319: 10 % ≤ C < 25 %]	CAS-Nr.: 7664-38-2 EG-Nr.: 231-633-2 INDEX-Nr.: 015-011-00-6
Sulfamidsäure	2.5% - 5%	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412	CAS-Nr.: 5329-14-6 EG-Nr.: 226-218-8 INDEX-Nr.: 016-026-00-0
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	2.5% - 5%	Eye Irrit. 2 H319	CAS-Nr.: 112-34-5 EG-Nr.: 203-961-6 INDEX-Nr.: 603-096-00-8
Alkyl ether carbolic acid	2.5% - 5%	Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315	
Oxalsäure	1% - 2.5%	Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H302	CAS-Nr.: 144-62-7 EG-Nr.: 205-634-3 INDEX-Nr.: 607-006-00-8
Methanol	0.1% - 1%	Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H301, STOT SE 1 H370, Flam. Liq. 2 H225 [STOT SE 1 H370: C ≥ 10 %   STOT SE 2 H371: 3 % ≤ C < 10 %]	CAS-Nr.: 67-56-1 EG-Nr.: 200-659-6 INDEX-Nr.: 603-001-00-X

Den vollen Wortlaut der hier genannten Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

Gefährliche Verunreinigungen Keine bekannt.

#### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Einatmen An die frische Luft bringen. Nach Einatmen von Aerosol/Nebel falls

erforderlich einen Arzt konsultieren.

Hautkontakt Sofort mit viel Wasser abwaschen. Verunreinigte Kleidung und

Schuhe ausziehen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt

benachrichtigen.

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch

unter den Augenlidern. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich,

entfernen. Augenarzt konsultieren.

Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen

Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Ersthelfer muss sich selbst schützen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine bekannt.

# ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel Alle.

Wasservollstrahl. **Ungeeignete Löschmittel** 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Das Produkt selbst brennt nicht. Im Brandfall kann der Rauch neben dem Ausgangsprodukt möglicherweise giftige und/oder reizende Verbindungen enthalten.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung bei

der Brandbekämpfung

Übliche Massnahmen bei Bränden mit Chemikalien. Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Dicht

schliessender Schutzanzug tragen.

Besondere Löschhinweise Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.

# ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes

Personal

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkräfte Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen

sind zu beachten.

6.2. Umweltschutzmassnahmen Wenn grössere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt

werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen. Zur Entsorgung in

geeignete und verschlossene Behälter geben (Kunststoffbehälter

aus HDPE).

Steinfels Sanex Forte Druckdatum 4/16 27.03.2023

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Verschlucken. Haut- und Augenkontakt sowie Einatmen jeglicher entstehender Dämpfe ist zu vermeiden. Säurefester Fussboden. Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. Niemals Konzentrate direkt miteinander mischen. Erste-Hilfe-Massnahmen vor Arbeitsbeginn mit diesem Produkt festlegen. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter

Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Den Behälter fest verschlossen halten. Im Originalbehälter lagern. Vor Hitze schützen. Vor Frost schützen. Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern. Nicht zusammen mit Alkalien

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Information verfügbar.

aufbewahren.

# ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

**Expositionsgrenzwert(e)** Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

#### Phosphorsäure, Orthophosphorsäure (CAS 7664-38-2)

Switzerland - Occupational

Exposure Limits - Developmental

Risk Groups

Switzerland - Occupational

Exposure Limits - STELs -

(KZGWs)

Switzerland - Occupational

Exposure Limits - TWAs - (MAKs)

EU - Occupational Exposure (2000/39/EC) - First List of

Indicative Occupational Exposure

Limit Values - STELs

(2000/39/EC) - First List of Indicative Occupational Exposure

EU - Occupational Exposure

Limit Values - TWAs

Austria - Occupational Exposure

Limits - STELs - (MAK-KZGWs) Austria - Occupational Exposure

Limits - TWAs - (MAK-TMWs) Germany - DFG - Recommended Exposure Limits - Ceilings (Peak

Limitations)

Germany - DFG - Recommended Exposure Limits - Pregnancy

Germany - DFG - Recommended Exposure Limits - TWAs (MAKs) Germany - TRGS 900 -

Occupational Exposure Limits -

Developmental Risk Group C

4 mg/m3 STEL [KZGW] (inhalable dust)

2 mg/m3 TWA [MAK] (inhalable dust)

2 mg/m3 STEL

1 mg/m3 TWA

2 mg/m3 STEL [KZGW] (4 X 15 min)

1 mg/m3 TWA [TMW]

4 mg/m3 Peak (inhalable fraction)

no risk to embryo/fetus if exposure limits adhered to

2 mg/m3 TWA MAK (inhalable fraction)

2 mg/m3 TWA AGW (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed, inhalable

Steinfels Sanex Forte Druckdatum 5/16 27.03.2023 5

TWAs (AGWs) fraction, exposure factor 2) 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5) Switzerland - Occupational Developmental Risk Group C **Exposure Limits - Developmental** Risk Groups Switzerland - Occupational 15 ppm STEL [KZGW] (aerosol, vapour) Exposure Limits - STELs -101 mg/m3 STEL [KZGW] (aerosol, vapour) (KZGWs) Switzerland - Occupational 10 ppm TWA [MAK] (aerosol, vapour) Exposure Limits - TWAs - (MAKs) 67 mg/m3 TWA [MAK] (aerosol, vapour) EU - Occupational Exposure 15 ppm STEL (2006/15/EC) - Second List of 101.2 mg/m3 STEL Indicative Occupational Exposure Limit Values - STELs EU - Occupational Exposure 10 ppm TWA (2006/15/EC) - Second List of 67.5 mg/m3 TWA Indicative Occupational Exposure Limit Values - TWAs Austria - Occupational Exposure 15 ppm STEL [KZGW] (4 X 15 min) Limits - STELs - (MAK-KZGWs) 101.2 mg/m3 STEL [KZGW] (4 X 15 min) Austria - Occupational Exposure 10 ppm TWA [TMW] Limits - TWAs - (MAK-TMWs) 67.5 mg/m3 TWA [TMW] Germany - DFG - Recommended 15 ppm Peak (applies for the sum of the concentrations of Butyl Exposure Limits - Ceilings (Peak diglycol and its Acetate in air can occur as vapor and aerosol at the same time) Limitations) 100.5 mg/m3 Peak (applies for the sum of the concentrations of Butyl diglycol and its Acetate in air can occur as vapor and aerosol at the same time) Germany - DFG - Recommended no risk to embryo/fetus if exposure limits adhered to **Exposure Limits - Pregnancy** Germany - DFG - Recommended 67 mg/m3 TWA MAK (can occur as vapor and aerosol at the same Exposure Limits - TWAs (MAKs) time MAK value applies for the sum of the concentrations of Diethylene glycol Monobutyl ether and its acetate in the air) 10 ppm TWA MAK (can occur as vapor and aerosol at the same time MAK value applies for the sum of the concentrations of Diethylene glycol Monobutyl ether and its acetate in the air) Germany - TRGS 900 -10 ppm TWA AGW (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed Occupational Exposure Limits sum of vapor and aerosol, exposure factor 1.5) TWAs (AGWs) 67 mg/m3 TWA AGW (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed sum of vapor and aerosol, exposure factor 1.5) Oxalsäure (CAS 144-62-7) Switzerland - Occupational 1 mg/m3 TWA [MAK] (inhalable dust) Exposure Limits - TWAs - (MAKs) EU - Occupational Exposure 1 mg/m3 TWA

Switzerland - Occupational Exposure Limits - TWAs - (MAKs) EU - Occupational Exposure (2006/15/EC) - Second List of Indicative Occupational Exposure Limit Values - TWAs

Austria - Occupational Exposure

Limits - Skin Notation

Austria - Occupational Exposure Limits - TWAs - (MAK-TMWs) Germany - TRGS 900 -

1 mg/m3 TWA [TMW] (inhalable fraction)

Occupational Exposure Limits -

TWAs (AGWs)

1 mg/m3 TWA AGW (inhalable fraction, exposure factor 1)

Methanol (CAS 67-56-1) Switzerland - Biological Limit

30 mg/L Medium: urine Time: end of shift, and after several shifts

Steinfels Sanex Forte Druckdatum
5 27.03.2023 6 / 16

skin notation

Values (BAT-Werte) (for long-term exposures) Parameter: Methanol

936 µmol/L Medium: urine Time: end of shift, and after several

shifts (for long-term exposures) Parameter: Methanol

Switzerland - Occupational Developmental Risk Group C

Exposure Limits - Developmental

Risk Groups

Switzerland - Occupational Exposure Limits - Skin Notation

Switzerland - Occupational Exposure Limits - STELs -

(KZGWs)

Switzerland - Occupational Exposure Limits - TWAs - (MAKs)

EU - Occupational Exposure (2006/15/EC) - Second List of Indicative Occupational Exposure Limit Values - Skin Notations EU - Occupational Exposure

(2006/15/EC) - Second List of Indicative Occupational Exposure

Limit Values - TWAs

Austria - Occupational Exposure

Limits - Skin Notation

Austria - Occupational Exposure Limits - STELs - (MAK-KZGWs) Austria - Occupational Exposure Limits - TWAs - (MAK-TMWs)

Germany - DFG - Recommended Exposure Limits - Ceilings (Peak

Limitations)

Germany - DFG - Recommended

Exposure Limits - Pregnancy

Germany - DFG - Recommended

Exposure Limits - Skin Notation Germany - DFG - Recommended

Exposure Limits - TWAs (MAKs)
Germany - Occupational Precaution
Ordinance - Harmful Substances

Subjecting Workers to Medical Exams

Germany - TRGS 900 -

Occupational Exposure Limits -

TWAs (AGWs)

skin notation

400 ppm STEL [KZGW] 520 mg/m3 STEL [KZGW]

200 ppm TWA [MAK] 260 mg/m3 TWA [MAK]

Possibility of significant uptake through the skin

200 ppm TWA 260 mg/m3 TWA

skin notation

800 ppm STEL [KZGW] (4 X 15 min) 1040 mg/m3 STEL [KZGW] (4 X 15 min)

200 ppm TWA [TMW] 260 mg/m3 TWA [TMW] 200 ppm Peak

260 mg/m3 Peak

no risk to embryo/fetus if exposure limits adhered to

skin notation

100 ppm TWA MAK 130 mg/m3 TWA MAK

Medical examination required. See Part 1, No. 1 in the

Occupational Precaution Ordinance

100 ppm TWA AGW (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed, exposure factor 2)

130 mg/m3 TWA AGW (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed,

exposure factor 2)

#### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten. Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.

#### Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz Bei guter Belüftung normalerweise kein persönlicher Atemschutz

notwendig. Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.

Steinfels Sanex Forte Druckdatum 27.03.2023 7 / 16

Handschutz Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den

Spezifikationen der Verordnung (EG) Nr. 2016/425 und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen. Vollkontakt (Definition

Einsatz bis maximal 480 Minuten)

Material: Butylkautschuk

Minimale Schichtdicke: 0.47mm +/-0.05mm Durchbruchzeit gemessen: 480 Minuten

Material getested: Butoject 897+ Spritzkontakt (Defintion Einsatz bis

maximal 30 Minuten)
Material: Nitrilkautschuk
Minimale Schichtdicke: 0.2mm

Material getestet: Dermatril (R) P 743 Die Auswahl eines

geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu

Hersteller unterschiedlich.

Augenschutz Schutzbrille mit Seitenschutz.

Haut- und Körperschutz Zum Schutz gegen Spritzer beim Giessen: Gummi- oder

Plastikschürze. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor

Wiederverwendung waschen.

Thermische Gefahren Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Begrenzung und Überwachung

der Umweltexposition

Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

AggregatzustandFlüssig.FarbeFarblos.

Geruch Charakteristisch.
Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedepunkt oder Siedebeginn /- Nicht bestimmt.

bereich:

**Entzündbarkeit:** Nicht bestimmt. **Untere und obere** Nicht bestimmt.

**Explosionsgrenze:** 

Flammpunkt: nicht entflammbar Zündtemperatur: Nicht bestimmt. Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

pH-Wert: 0.5

Kinematische Viskosität: Nicht bestimmt.

Löslichkeit: vollkommen löslich (Wasser)

Verteilungskoeffizient n- Nicht bestimmt.

Oktanol/Wasser (log-Wert):

Dampfdruck: Nicht bestimmt.

Dichte und/oder relative Dichte: 1.0924

Relative Dampfdichte: Nicht bestimmt. Partikeleigenschaften: Nicht zutreffend.

#### 9.2. Sonstige Angaben

9.2.1 Angaben über physikalische Gefahrenklassen

9.2.2 Sonstige sicherheitstechnische Kenngrössen

Keine Information verfügbar.

Keine Information verfügbar.

#### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

**10.1. Reaktivität** Keine Information verfügbar.

10.2. Chemische Stabilität Keine Zersetzung bei bestimmungsgemässer Lagerung und

Anwendung.

10.3. Möglichkeit gefährlicher

Reaktionen

Giftige Gase können freigesetzt werden bei Kontakt mit: Javellelauge und andere chlorhaltige Verbindungen

10.4. Zu vermeidende

Bedingungen

Nicht einfrieren.

**10.5. Unverträgliche Materialien** Unverträglich mit starken Basen und Oxidationsmitteln.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen

und Dämpfen führen.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität Phosphorsäure, Orthophosphorsäure (CAS 7664-38-2)

Dermal LD50 Rabbit = 2740 mg/kg (JAPAN\_GHS) Inhalation LC50 Rat > 850 mg/m3 1 h(NLM\_CIP) Oral LD50 Rat = 1530 mg/kg (JAPAN GHS)

Sulfamidsäure (CAS 5329-14-6)

LD50/oral 2065 mg/kg.

**2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5)**Dermal LD50 Rabbit = 2700 mg/kg (NLM\_CIP)
Oral LD50 Rat = 5660 mg/kg (NLM\_CIP)

**Oxalsäure (CAS 144-62-7)** 

Dermal LD50 Rat = 20000 mg/kg (JAPAN\_GHS)
Oral LD50 Rat = 375 mg/kg (JAPAN\_GHS)

Methanol (CAS 67-56-1)

Dermal LD50 Rabbit = 15840 mg/kg (NLM\_HSDB) Inhalation LC50 Rat = 22500 ppm 8 h(JAPAN\_GHS)

Oral LD50 Rat = 6200 mg/kg (JAPAN\_GHS)

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.

Schwere

Verursacht schwere Augenschäden.

Augenschädigung/Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege /

Haut

Keine Daten verfügbar.

Steinfels Sanex Forte Druckdatum
27.03.2023 9 / 16

**Karzinogenität** Keine Daten verfügbar.

Keimzell-Mutagenität Keine Daten verfügbar.

Reproduktionstoxizität Keine Daten verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität

(einmalige Exposition)

Keine Daten verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität

(wiederholte Exposition)

Keine Daten verfügbar.

**Aspirationsgefahr** Keine Daten verfügbar.

**Erfahrung am Menschen** Keine Daten verfügbar.

#### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Gemisch enthält keine Bestandteile mit endokrinschädlichen Eigenschaften in Mengen von 0.1 % oder mehr (gemäss REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der

Kommission).

Sonstige Angaben Keine Daten verfügbar.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

**12.1. Toxizität** Keine Daten verfügbar.

Sulfamidsäure (CAS 5329-14-6)

Ecotoxicity - Freshwater Fish - LC50 96 h Pimephales promelas 14.2 mg/L [static] (EPA)

**Acute Toxicity Data** 

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5)

EU - Ecolabel (66/2010) - Readily biodegradable according to OECD guidelines.

Detergent Ingredient Database -

Aerobic Degradation

EU - Ecolabel (66/2010) - The ingredient has not been tested.

Detergent Ingredient Database -

Ecotoxicity - Freshwater Algae -

Anaerobic Degradation

Acute Toxicity Data

Ecotoxicity - Freshwater Fish -

LC50 96 h Lepomis macrochirus 1300 mg/L [static] (EPA)

EC50 96 h Desmodesmus subspicatus >100 mg/L (IUCLID)

Acute Toxicity Data

Ecotoxicity - Water Flea - Acute

EC50 48 h Daphnia magna >100 mg/L (IUCLID)

**Toxicity Data** 

**Oxalsäure (CAS 144-62-7)** 

EU - Ecolabel (66/2010) - Readily biodegradable according to OECD guidelines.

Detergent Ingredient Database -

Aerobic Degradation

EU - Ecolabel (66/2010) - The ingredient has not been tested.

Detergent Ingredient Database -

Anaerobic Degradation

Ecotoxicity - Water Flea - Acute EC50 48 h Daphnia magna 125 - 150 mg/L [Static] (EPA)

**Toxicity Data** 

Methanol (CAS 67-56-1)

Steinfels Sanex Forte Druckdatum 27.03.2023 10 / 16

Ecotoxicity - Earthworm - Acute

**Toxicity Data** 

LC50 48 h Eisenia foetida >1 mg/cm2 [filter paper] (IUCLID)

Ecotoxicity - Freshwater Fish -

Acute Toxicity Data

LC50 96 h Pimephales promelas 28200 mg/L [flow-through] (EPA)

LC50 96 h Pimephales promelas >100 mg/L [static] (EPA) LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 19500 - 20700 mg/L [flow-

through] (EPA)

LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 18 - 20 mL/L [static] (EPA)

LC50 96 h Lepomis macrochirus 13500 - 17600 mg/L [flow-through]

12.2. Persistenz und **Abbaubarkeit** 

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies

bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der

Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre

direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur

Verfügung gestellt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und

vPvB-Beurteilung

Keine Information verfügbar.

12.6. Endokrinschädliche

Eigenschaften

Enthält keine endokrin wirksamen Chemikalien.

12.7. Andere schädliche

Wirkungen

Keine Information verfügbar.

# ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

**Ungebrauchtes Produkt** Produktereste gelten als Sonderabfall. Unter Beachtung der

örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

**Ungereinigte Verpackungen** Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage

zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.

# ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-

Nummer

UN 3264

14.2. Ordnungsgemässe UN-

Versandbezeichnung

ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Phosphorsäure, Orthophosphorsäure, Sulfamidsäure)

14.3. Transportgefahrenklassen

8

Steinfels Sanex Forte Druckdatum 11 / 16 27.03.2023

14.4. Verpackungsgruppe

**14.5. Umweltgefahren** Meeresschadstoff: Nein.

Ш

14.6. Besondere

Vorsichtsmassnahmen für den

Verwender

Nicht zutreffend.

14.7. Massengutbeförderung auf

dem Seeweg gemäß IMO-

Instrumenten

Nicht zutreffend.

**UN-Modellyorschriften** 

ADR/RID UN 3264.

Versandbezeichnung: ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER

FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Phosphorsäure,

Orthophosphorsäure, Sulfamidsäure).

Klasse 8.

Verpackungsgruppe III.

Gefahrzettel 8.

Klassifizierungscode C1.

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 80.

Begrenzte Menge 5 L. Freigestellte Menge E1. Beförderungskategorie 3. Tunnelbeschränkungscode (E).

**IMDG** UN 3264.

Versandbezeichnung: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Phosphoric acid, Orthophosphoric acid, sulphamidic acid;

sulphamic acid; sulfamic acid).

Klasse 8.

Verpackungsgruppe III. Gefahrenkennzeichen 8. Begrenzte Menge 5 L. Freigestellte Menge E1.

EmS F-A, S-B.

Meeresschadstoff: Nein.

IATA UN 3264.

Versandbezeichnung: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Phosphoric acid, Orthophosphoric acid, sulphamidic acid;

sulphamic acid; sulfamic acid).

Klasse 8.

Verpackungsgruppe III. Gefahrenkennzeichen 8.

Verpackungsanweisung (Passagierflugzeug): 852 (5 L).

Verpackungsanweisung (LQ): Y841 (1 L).

Verpackungsanweisung (Frachtflugzeug): 856 (60 L).

Binnenschifffahrt ADN UN 3264.

Versandbezeichnung: ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER

FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Phosphorsäure,

Orthophosphorsäure, Sulfamidsäure).

Klasse 8.

Verpackungsgruppe III.

Gefahrzettel 8.

Klassifizierungscode C1. Begrenzte Menge 5 L. Freigestellte Menge E1.

Weitere Angaben Keine.

#### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Inhaltsstoffe gemäss Verordnung (EG) 648/2004: Rechtsvorschriften

<5%: Phosphonate, nichtionische Tenside, Duftstoffe,

Verdickungsmittel

Duftstoffe

Wassergefährdungsklasse WGK (D) = 2.

VOC (CH) = 2.90000000

Present ([231-633-2])

Use restricted. See item 75.

Present ([226-218-8])

Present

Present

Use restricted. See item 75. (B)

Phosphorsäure, Orthophosphorsäure (CAS 7664-38-2)

EU - Biocides (2007/565/EC) -Product type: 4

Substances and Product-Types Not to Be Included in Annexes I, IA and

IB to Directive 98/8/EC

EU - REACH (1907/2006) - Annex

XVII - Restrictions on Certain

**Dangerous Substances** 

EU - REACH (1907/2006) - List of

Registered Intermediates

EU - REACH (1907/2006) - List of

Registered Substances Germany - Water Classification -

Substances According to AwSV Classified By or Based on the

**VwVwS** 

Sulfamidsäure (CAS 5329-14-6)

EU - REACH (1907/2006) - Annex

XVII - Restrictions on Certain

**Dangerous Substances** 

EU - REACH (1907/2006) - List of

Registered Intermediates

EU - REACH (1907/2006) - List of

Registered Substances

Germany - Water Classification -Substances According to AwSV

Classified By or Based on the **VwVwS** 

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5) Present

TEDX (The Endocrine Disruption

Exchange) - Potential Endocrine

**Disruptors** 

5

Reg. no. 1266, hazard class 1 - slightly hazardous to water

13 / 16

Reg. no. 392, hazard class 1 - slightly hazardous to water

Steinfels Sanex Forte Druckdatum 27.03.2023

Switzerland - Chemical Risk Use restricted. See annex 2.3 in the regulation Reduction Ordinance - Prohibited and Restricted Substances Switzerland - Volatile Organic 2909.4390 Compounds (VOCs) - Group I EU - Cosmetics (1223/2009) -Solvent in hair dye products Annex III - Field of Application and/or Use EU - Cosmetics (1223/2009) -9 % MAC Annex III - Maximum Authorised Concentration EU - Cosmetics (1223/2009) -No use in aerosol dispensers (sprays) Annex III - Other Limitations and Requirements EU - REACH (1907/2006) - Annex Use restricted. See item 55. XVII - Restrictions on Certain Use restricted. See item 75. **Dangerous Substances** EU - REACH (1907/2006) - List of Present Registered Substances Germany - Water Classification -Reg. no. 46, hazard class 1 - slightly hazardous to water Substances According to AwSV Classified By or Based on the **VwVwS Oxalsäure (CAS 144-62-7)** EU - Cosmetics (1223/2009) -For professional use only. Annex III - Conditions of Use and Warnings EU - Cosmetics (1223/2009) -Hair products Annex III - Field of Application and/or Use EU - Cosmetics (1223/2009) -5 % MAC Annex III - Maximum Authorised Concentration EU - Cosmetics (1223/2009) -Professional use Annex III - Other Limitations and Requirements EU - REACH (1907/2006) - List of Present ([205-634-3]) Registered Intermediates EU - REACH (1907/2006) - List of Present Registered Substances Germany - Water Classification -Reg. no. 166, hazard class 1 - slightly hazardous to water Substances According to AwSV Classified By or Based on the **VwVwS** Methanol (CAS 67-56-1) TEDX (The Endocrine Disruption Present Exchange) - Potential Endocrine Disruptors Switzerland - Air Pollution Control -Category Class 3 Organic Substances - Gases, Vapors or Particulates Switzerland - Chemical Risk Use restricted. See annex 2.3 in the regulation Reduction Ordinance - Prohibited and Restricted Substances

Steinfels Sanex Forte Druckdatum 27.03.2023 14 / 16

2905.1190

Switzerland - Volatile Organic

Compounds (VOCs) - Group I

EU - Seveso III Directive (2012/18/EU) - Qualifying

Quantities of Dangerous Substances - Higher-Tier

Requirements

EU - Seveso III Directive (2012/18/EU) - Qualifying

Quantities of Dangerous Substances - Lower-Tier

Requirements

EU - Cosmetics (1223/2009) -Annex III - Field of Application

and/or Use

EU - Cosmetics (1223/2009) -Annex III - Maximum Authorised

Concentration

EU - REACH (1907/2006) - Annex XVII - Restrictions on Certain

**Dangerous Substances** 

EU - REACH (1907/2006) - List of

Registered Intermediates

EU - REACH (1907/2006) - List of

Registered Substances

Germany - Water Classification -Substances According to AwSV Classified By or Based on the **VwVwS** 

5000 tonne

500 tonne

Denaturant for ethanol and isopropyl alcohol

5 % MAC (as a % of Ethanol and Isopropyl alcohol)

Use restricted. See item 69. Use restricted. See item 75.

Present ([200-659-6])

Present

Reg. no. 145, hazard class 2 - obviously hazardous to water

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht erforderlich.

# ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abänderungsvermerk Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in

dem/den Abschnitt(en): 1,9,11,12.

Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt

verwendete Abkürzungen und

Akronyme

Keine.

Einstufungsverfahren

Berechnungsmethode.

Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten

Sätze

H301: Giftig bei Verschlucken.

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H311: Giftig bei Hautkontakt.

H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere

Augenschäden.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschäden. H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H331: Giftig bei Einatmen. H370: Schädigt die Organe.

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Steinfels Sanex Forte Druckdatum 15 / 16 27.03.2023

**Weitere Information** Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

**Anwendungshinweise** Nur für den gewerblichen Verwender.

Haftungsausschluss Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach

bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung.